

Stroje a príslušenstvo

Kapitola M05: Rezačky polystyrénu, úprava povrchu, vykurovacie zariadenia a čistiaca technika



Rezačky na polystyrén Isoboy



Rezačky na polystyrén Styrocut



Rezačky na polystyrén a minerálne dosky Spewe



Rokamat povrchová úprava



Odsávače prachu



Vysokotlakové čističe



Systémy na umývanie nástrojov



Olejové turbíny na horúci vzduch



Plynové delá



Infračervené ohrievače naftové



Ohrievače elektrické



Infračervené elektrické ohrievače



Opal'ovacie prístroje



Odvlhčovače vzduchu

Rezačky na polystyrén Isoboy



ISOBOY CK / CK Big

Vďaka optimálnej konštrukcii je Isoboy CK ideálny na to, aby sa použil na chodbe lešenia. Prístroj sa môže umiestniť na stene, alebo sa môže pomocou svorky na lešenie namontovať na lešenie. (svorka na lešenie ako voliteľný doplnok).

Rezačka na polystyrén Isoboy CK vrát. stojana

technické údaje: - dĺžka rezu do 1260 mm - hĺbka rezu do 240 mm obsah dodávky: Isoboy vrát. stojanu, PVC-kufra, 40 m drôtu.

Obj.č.	Označenie	MJ
E80501	Rezačka na polystyrén Isoboy CK vrát. stojana, 40m drôt a kufr	KUS

Rezačka na polystyrén Isoboy CK Big vrát. stojana

Rezačku CK Big je možné použiť aj na podlahe a preto ju radi používajú pokrývači striech. technické údaje: - dĺžka rezu do 1260 mm - hĺbka rezu do 340 mm obsah dodávky: Isoboy CK Big vrát. kufr, 40 m drôt.

Obj.č.	Označenie	MJ
E80601	Rezačka na polystyrén Isoboy CK Big vrát. stojana a 40 m drôt	KUS



Prídavné rezačky pre Isoboy CK / CK Big

S týmito prístrojmi sa môžu vykonávať výrezy pre parapetné dosky a omietkové dosky, rozličné šikmé a pokosové rezy, výrezy v krokách na izolačných doskách (krátke a pozdĺžne strany). Prídavný prístroj sa dá v prípade potreby rýchlo zasunúť do vodiacich líšt upevnených na zadnej strane. Pretože sa dá otočiť o 90° na stranu, vznikne miesto, aby bolo možné vykonávať pozdĺžne a krátke rezy.

Obj.č.	Označenie	MJ
E80551	Zusatzschneidegerät Isoboy EX 20 Kombi mit Tasche - für Isoboy CK	KUS
E80651	Isoboy prídavná rezačka na rohy EX 30 Kombi s taškou - pre Isoboy CK Big	KUS

Transportný kufr k Isoboy CK

Obj.č.	Označenie	MJ
E80650	Isoboy drevený kufrík k Isoboy CK Big	KUS

Svorka na lešenie pre Isoboy CK/CK Big

Obj.č.	Označenie	MJ
E80951	Isoboy svorka na lešenie pre Isoboy CK/CK Big	KUS

Rezačky na polystyrén Styrocut



Nôž na styropor Styrocut 140

Výkonný profesionálny prístroj pre ručné remeslá. Pre hrúbky dosiek do 140 mm a profilové rezy. Pripravený na rezanie už za 10 sekúnd. Žiadne zaťažovanie prachom z rezania a žiadny statický výboj. Základné vybavenie: Styrocut 140, brít C-140 (pre hrúbku dosky do 140 mm), závesný oblúk, plastový kufor - sieťové napätie 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz) - príkon 110 W - 3 m sieťové vedenie - teplota rezania max. 500°C - hmotnosť cca 1 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
020657	Minicut rezačka na polystyrén v transportnom kufri	KUS
020410	Čepeľ náhradná C-140 für Minicut	KUS

Rezačky na polystyrén a minerálne dosky Spewe



Rezačka s odporovým drôtom

Kompaktné strojanové rezacie stroje! Stojanová rezačka 5000 je nasledovným modelom legendárneho 3500 S a zjednocuje osvedčené s novinkami priateľskými pre používateľa. Tak sú na novom prístroji namontované nielen sklápacia noha a transformátor priamo na prístroji, ale tiež vidlicový kľúč, náhradný drôt a ploché kliešte. Sériovo sa tiež dodáva s voľne inštalovateľnou podperou. S týmto mnohostranným špičkovým prístrojom môžete vykonávať ako na podlahe, tak aj na lešení množstvo rezov, napr. priame, šikmé a pokosové rezy, drážkované a stupňové drážkované rezy, ako aj žliabkové rezy. Bezúdržbové posúvače s guľičkovým ložiskom vedené obojstranne na rezacom oblúku zaručujú presné rezy a veľmi dlhú životnosť. Otočná pozdĺžna zarážka, ako aj obojstranné úložné lišty so zapustenou stupnicou umožňujú presnú prácu jednoduchú pre obsluhu.

Rezačka na styropor Spewe 5000

Technické údaje: - dĺžka rezu: 1045 mm - hĺbka rezu: 210 mm, rozšíriteľný so špeciálnym rezacím oblúkom do 400 alebo 530 mm - hmotnosť: 17,8 kg vrát. trafo - varianty rezu: priame, pokosové, šikmé, drážkové, stupňové drážkové, žliabkové rezy atď. - prevádzka: termická s výkonnými špeciálnymi transformátormi - konštrukcia: hliník, čiastočne lakovaný a eloxovaný, plastové diely zosilnené skleneným vláknom, železo pozinkované / povrstvené.

Obj.č.	Označenie	MJ
11075021	Spewe 5000 rezačka na polystyrén vrát. trafo a plastového kufra	KUS



Rezačka na rohy

Lahko ovládateľný prídavný nástroj na presné výrezy krokiev, okenných parapetov a poklopov. Rezačka na rohy sa nasadí na neprenosný prístroj 5000 ako prídavné zariadenie a pripojí sa priamo na rezačku bez prídavného transformátora. Rôzen zaistovače umožňujú rýchlo reprodukovateľné rezy. (napr. sklon parapetu). Výrezy do krokiev sa môžu vyrezávať na pozdĺžnej, ako aj širokej strane. Hĺbka rezu činí 220 mm. Pomocou predĺžení je hĺbka rezu rozšíriteľná do 400 mm alebo 530. Tým je prístroj špeciálne vhodný na vykonávanie presných výrezov a pripojení pri hrubých izoláciách - ako sa vyskytujú pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Technické údaje: - dĺžka rezu: 510 mm - hĺbka rezu: 220 mm, rozšíriteľná do 530 mm - hmotnosť: 2,0 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
14075021	Spewe rezačka prídavná na rohy ES-5000, model 2006	KUS



Rezací oblúk Spewe 4000S/5000

Obj.č.	Označenie	MJ
14070140	Spewe rezací oblúk pre Spewe 4000S/5000 do hĺbky rezu 400mm	KUS
14070153	Spewe rezací oblúk pre Spewe 4000S/5000 do hĺbky rezu 530mm	KUS



Súprava príslušenstva- Profi Spewe

Praktické prídavné nástroje pre tepelnoizolačný systém. So súpravou profesionálneho príslušenstva môžete realizovať najrozličnejšie pracovné kroky na fasáde. Ručný rezací prístroj typu 15 sa hodí najlepšie na odrezanie prečnievajúcich častí na rohoch budov alebo okenných ostení. Môžu sa jednoduchým spôsobom rezať aj bosované profily za pomoci 2 m príchytnej vodováhy. Nastaviteľný uhlový nástroj slúži na rozmerovo presné polohovanie profilov ostenia alebo prekladových dosiek bez časovo náročného značenia. Univerzálne svorky zabraňujú sklznutiu izolačných dosiek napr. cez okenné podpory alebo sa hodia najlepšie na zaistenie prvej vrstvy izolačných dosiek. Rozsah dodávky profesionálnej súpravy príslušenstva: ručná brúska typ yp 15, transformátor 2-stupňový, červený, výkon 7-9 V, špeciálna príchytá vodováha 200 cm (separat) , univerzálne svorky, žlté, krúžok a 20 ks, uhlový nástroj, skrutkovač, ploché kliešte, rôzne náhradné drôty a náhradné poistky, návod na obsluhu, stabilný transportný box s držadlom - hmotnosť: 7,2 kg (súprava príslušenstva v kufri).

Obj.č.	Označenie	MJ
11070016	Spewe profisada príslušenstva v kufriku pre Spewe 5000	KUS



Rezačka na polystyrén Spewe

Kolesá s rýchlovýmennými nápravami (zastrčené na nohe prístroja k pohodlnému posunutiu na poschodie lešenia, na kufrí namontovaný pre transport z parkoviska na stavenisko), zastavovacie zariadenie s najjednoduchším otočným brzdovým stojanom, plynulé nastavenie prístroja a pracovnej výšky, špeciálny na poschodia lešení s minimálnymi výškami. Veľká dosková zarážka pre súčasné prírezy zvyškových kusov nad vloženou izolačnou doskou bez toho, aby sa zobrala spodná doska z prístroja. Zarážka dosky je tiež použiteľná na presné pozdĺžne rezy. Dvojuhlové podopretie umožňuje bezpečné opretie bez sklznutia, aj na nosníku lešenia. Jednoduchá zásuvná spojka pre rohové rezačky-dodatočné vybavenie. Priamy prívod elektriny zo spinacieho telesa cez rezací oblúk k rezaciemu drôtu zaručuje rovnomerný výkon, aj pri silnejšom znečistení. Rezací oblúk je opatrený robustným, po 30 kg zaťažiteľným, na guľčkových ložiskách uloženým vyťahovacím posúvačom. Uvoľnením vždy 2 skrutiek je zaručená výmena jednoduchá pre zákazníka aj pre laika. Optimálna výška obsluhy, pomôcka pri pokosoch, obmedzovač hĺbky, prítlačná tyč na dosku, zarážka pre pozdĺžne rezy a rezy zvyškových kusov. Sériovo súčasne dodávaná, na nohe upevnená voľne nastaviteľná päťka, môže sa v prípade potreby odobrať a zastrčiť zo zadnej strany prístroja.

Neprenosný rezací prístroj na styropor Spewe 4000 L

Technické údaje: - dĺžka rezu: 1280 mm - hĺbka rezu: 210 mm, rozšíriteľný so špeciálnym rezacím oblúkom do 400 alebo 530 mm - hmotnosť: 14,8 kg - varianty rezu: priame, pokosové, šikmé, drážkové, stupňové drážkové, deliace, klinové rezy atď. - prevádzka: termická s výkonnými špeciálnymi transformátormi - konštrukcia: hliník, čiastočne lakovaný a eloxovaný, plastové diely zosilnené skleneným vláknom, železo pozinkované. Príslušenstvo: Transformátor 2-stupňový, žltý, výkon 35/38 V, drevený kufrík XXL (vrát. plochých kliešť, skrutkovača, poistky transformátora, rôznych náhradných drôtov).


Obj.č.	Označenie	MJ
11074001	Spewe rezačka na styrodur 4000 L min.súprava s 2-stup.trafo a drev.kufrom	KUS



Špeciálny rezací oblúk Spewe 4000L

Obj.č.	Označenie	MJ
14070240	Spewe rezací oblúk pre Spewe 4000 L do hĺbky rezu 400mm	KUS
14070253	Spewe rezací oblúk pre Spewe 4000 L do hĺbky rezu 530mm	KUS

Obj.č.	Označenie	MJ
11070016	Spewe profisada príslušenstva v kufríku pre Spewe 5000	KUS



Rezačka polystyrénu 590 GH Spewe

Optimálne vhodná aj na menšie objemy zákaziek alebo ako druhý prístroj. Rýchlo po ruke, ihneď pripravená na použitie a vďaka výkonnému trafo sú izolačné dosky prirezané v drážke čisto, presne a bez prachu. Stabilný drevený kufrík sa stará o poriadok na stavenisku a chráni pri transporte. Rezačka na tvrdú penu s možnosťami použitia na fasáde, na zábradlí lešenia ležiaca alebo zvislo a na väzbe dosky (stôl). Pomocou hákov a viazacieho pásu sa prístroj drží na spodnej tyči zábradlia. To umožňuje pohodlnú prácu vďaka plynulo nastaviteľnému sklonu prístroja. Vďaka prídavnej úložnej ploche dosky (vľavo) sa prístroj ešte ľahšie obsluhuje, ako u predchádzajúcich typov prístrojov.

Spewe 590 GH súprava so stupňovým trafo & dreveným kufrom

Technické údaje: - dĺžka rezu: 1030 mm - hĺbka rezu: 210 mm (45° pokosový rez možný až do hrúbky izolácie 140 mm) - hmotnosť: 6,0 kg - varianty rezu: priame, pokosové, šikmé, drážkové, stupňové drážkové, deliace rezy atď. - prevádzka: iba so špeciálnym transformátorom (nízke napätie) - konštrukcia: hliník čiastočne lakovaný, plastové diely čiastočne zosilnené sklenenými vláknami Rozsah dodávky: 1 stupňové trafo 31 V, drevený kufrík s náhradnou poistkou, plochými kliešťami a 9 mm náhradným drôtom.

Obj.č.	Označenie	MJ
11070591	Spewe 590 GH rezačka na styrodur min.súprava s 1-stup.trafom a dreveným kufrom	KUS



Otočný stojan s kombinovaným držiakom na vedro

Pohodlné a rýchle nanášanie lepidla. Protisklzová dosková podložka, podložka otočiteľná o 360°, aj pre dosky z minerálnych vlákien, anatomická práca. Technické údaje: - hmotnosť: 3,7 kg - konštrukcia: hliník, čiastočne lakované.

Obj.č.	Označenie	MJ
14070010	Spewe otočný stojan pre nanášanie lepidla s držiakom na vedro	KUS



Otočný stojan s prestavením sklonu

Jednoduché a ľahko ovládateľné, lepidlo sa nanáša ľahko! Sklon plynulo nastaviteľný, žiadna montáž, iba zavesenie, anatomická práca, protisklzová dosková podložka, podložka otočná o 360°. Technické údaje: - hmotnosť: 1,5 kg - konštrukcia: hliník, nylon.

Obj.č.	Označenie	MJ
14070044	Spewe otočný stojan pre nanášanie lepidla s nastavením sklonu	KUS

Náhradný rezací drôt Spewe

Obj.č.	Označenie	MJ
14070005	Náhradný rezací drôt Spewe 0,65mm 30m	KUS
680401	Náhradný rezací drôt Spewe 0,6mm Isoboy 10m	KUS



Rezačka na minerálne dosky Spewe 1900 Pro

To je skutočne univerzálna rezačka k racionálnemu spracovaniu dosiek z minerálnych vlákien, atď. Oblasť použitia pri výstavbe striech, fasád, výstavbe drevených konštrukcií / prvkov atď. Rezačka na minerálne vlákna 1900 PRO sa môže použiť aj bez stola ako rezačka na dosky napr. na lešeni. Optimálne využitie dutého priestoru medzi stenou a lešením zaručuje voľný prechod a voľnosť pohybu. Technické údaje: - dĺžka rezu: 1250 mm - hĺbka rezu: 250 mm (rozšíriteľná do 350 mm) - hmotnosť: 13,5 kg / 19,5 kg - varianty rezu: paralelný, šikmý, úžľabný, pokosový rez, atď. - prevádzka: manuálna - konštrukcia: hliník, plast, drevo Rozsah dodávky: prístavovací stôl, záražka dosky, 4 náhradné čepele 330 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
12071902	Spewe 1900 Pro rezačka na minerálne dosky s prístavovacím stolíkom	KUS

Rokamat povrchová úprava



Teleskopická brúska 600S



Teleskopická brúska Power vrát. oporného taniera a súpravy šmirgľov

Brúska s krátkym a dlhým hrdlom v jednej. Brúsi sadrokartón, stenové dosky a betónové otrepy, brúsi a leští steny, stropy, podlahy a ďalšie povrchy. Brúska Power s teleskopickou násadou (dosiahnuteľná do výšky 3 m) má nepatrnú hmotnosť a je kompatibilná s ruksakovým vysávačom, tým vysoká voľnosť pohybu. Plynulá regulácia otáčok umožňuje optimálne zosúladenie. Robustné opláštenie ohybného hriadeľa. Vysoká odolnosť proti zlomeniu. Malý stupeň znečistenia vďaka oddeleniu obrodku a pohonu. Technické údaje: - výkon motora: 900 W / 220 V / 4,3 A - motor: 2600 - 10000 ot/min - nástroj: 400 - 1700 ot/min - hmotnosť: 2,5 kg (motor), 2,4 kg (ručný kus) - dĺžka stroja: 105 cm (155 cm vytiahnutá).

Obj.č.	Označenie	MJ
600S	Rokamat teleskop.brúska Power vrát. unášac.taniera a šmirgľov K40-150 v kufri	KUS

Oporný tanier s upínaním



Obj.č.	Označenie	MJ
610	Rokamat unášací tanier s upínaním O 230mm s podložkou z penovej gumy	KUS



Brúsny papier

Brúsny prostriedok na profesionálne maliarske a lakovacie práce, ako aj na univerzálne použitie.

Obj.č.	Označenie	MJ
611	Rokamat šmirgeľ zrno 40 (balík 6ks)	BAL.
612	Rokamat šmirgeľ zrno 60 (balík 6ks)	BAL.
613	Rokamat šmirgeľ zrno 80 (balík 6ks)	BAL.
614	Rokamat šmirgeľ zrno 100 (balík 6ks)	BAL.
615	Rokamat šmirgeľ zrno 120 (balík 6ks)	BAL.
616	Rokamat šmirgeľ zrno 150 (balík 6ks)	BAL.

Univerzálna hladíčka Rokamat

**Rokamat-univerzálna hladíčka/brúska**

Lahký univerzálny stroj používaný na odrážovanie pieskových omietok, škrabanie omietok, pri aplikácii škrabaných omietok, na brúsenie polystyrénu k dosiahnutiu roviny pri zatepľovacích systémoch, na brúsenie sadrokartónu, čistenie debnenia, natrhnutie tapiet, odstránenie zvyškov tapety, lepidla, na čistenie a leštenie fasádnych náterov a vonkajšieho obloženia (kov, granit, klinker, tehla). Výhody: nízka hmotnosť, široká oblasť použitia vďaka rozsiahlemu príslušenstvu, robustný. technické údaje: - výkon motora 900 W / 220 V / 4,3 A - otáčky motora 2600 - 10000 ot/min - otáčky náradia(taniere...) 1200 - 600 ot/min - hmotnosť 2,5 kg (motor), 2,4 kg (púzdro).

Obj.č.	Označenie	MJ
170000	Rokamat Universal kompletný v kufrí	KUS

**Oceľové kefy, kefy z ušľachtilej ocele a nylonové kefy**

Zvláštnou špeciálitou univerzálného stroja Rokamat-Universal je čistenie debniacich prvkov. Zvyšky betónu na povrchu debnení alebo na oceľovom ráme sa dajú bez námahy odstrániť oceľovými kefami. Ak sa debnenie hneď potom navoskuje nylonovými kefami, je najlepšie preparované pre ďalšie jeho nasadenia. Ďalšie možnosti použitia: odstránenie starej, uvoľnenej omietky alebo starej farby, čistenie fasády od napadnutia machom alebo riasami a čistenie podkladu omietky.

Obj.č.	Označenie	MJ
0019	Oceľové kefy jemné Rokamat (za pár)	PÁR
0020	Oceľové kefy stredné Rokamat (za pár)	PÁR
0021	Oceľové kefy hrubé Rokamat (za pár)	PÁR
230	Kefy z ušľachtilej ocele stredné Rokamat (za pár)	PÁR
231	Kefy z ušľachtilej ocele hrubé Rokamat (za pár)	PÁR
0022	Nylonové kefy jemné Rokamat (za pár)	PÁR
0023	Nylonové kefy hrubé Rokamat (za pár)	PÁR

**Leštiace pady jemné, čistiace pady stredné a hrubé**

Čistenie debnenia a pohľadového betónu, budov a fasád a leštenie napr. mramorový efekt.

Obj.č.	Označenie	MJ
0233	Leštiaci kotúč jemný, biely Rokamat (za pár)	PÁR

**Leštiace pady jemné, čistiace pady stredné a hrubé**

Čistenie debnenia a pohľadového betónu, budov a fasád a leštenie napr. mramorový efekt.

Obj.č.	Označenie	MJ
0234	Čistiaci kotúč stredný, zelený Rokamat (za pár)	PÁR

**Leštiace pady jemné, čistiace pady stredné a hrubé**

Čistenie debnenia a pohľadového betónu, budov a fasád a leštenie napr. mramorový efekt.

Obj.č.	Označenie	MJ
0235	Čistiaci kotúč hrubý, čierny Rokamat (za pár)	PÁR

**Kotúče na hoblňovanie omietky**

Kotúče na hoblňovanie omietky s tupými špičkami sa používajú na hoblňovanie podkladovej omietky, sadry a izolačnej omietky podľa jej vytvrdnutia.

Obj.č.	Označenie	MJ
0012	Hoblíkové kotúče na omietku Rokamat (za pár)	PÁR

**Kotúče na škrabanie omietky**

Na stieranie škrabanej omietky sa používajú kotúče na škrabanie omietky so špicatými hrotmi. Veľká dosadacia plocha zaručuje bezpečnú a rovnomernú prácu s kotúčmi. S kotúčmi na škrabanie omietky sa dajú tiež strhávať tapety zo sklenených vlákien.

Obj.č.	Označenie	MJ
0011	Kotúče na škrabanie omietky Rokamat (za pár)	PÁR

**HMT-brúsne kotúče**


Na agresívne brúsenie, prácu s výronkami betónu, tehliami, Terrazzom, tmelom, vápencom, dlaždicami, klinkerom, mramorom, náterovými látkami, poterom, linoleom, kobercom a zvyškami lepidla, epoxidovou živnicou, Glasfiber-om, akrylom, gumou, plynovým betónom a ďalšími materiálmi.

Obj.č.	Označenie	MJ
0224	HMT-brúsne kotúče jemné Rokamat (za pár)	PÁR
0232	HMT-brúsne kotúče stredné Rokamat (za pár)	PÁR
0229	HMT-brúsne kotúče hrubé Rokamat (za pár)	PÁR

**Perforované kotúče**


Prederaví tapetu tak, že sa dá optimálne premočiť a ľahko sa uvoľní.

Obj.č.	Označenie	MJ
222	Perforované kotúče Rokamat (za pár) na odstránenie tapiet	PÁR

**Škrabací tanier**

K odstraňovaniu tapiet, tiež na čistenie debnenia alebo iné škrabacie práce.

Obj.č.	Označenie	MJ
223	Škrabací tanier Rokamat (za pár) na odstraňovanie tapiet	PÁR

**Vídiové kotúče**

Pri použití vídiových kotúčov sa dajú vrstvy pieskovej starej omietky odstrániť a zdrsniť suchú omietku. Ďalej sa môžu odfrézovať zvyšky lepidla z kobercov alebo dlaždíc. Môžu sa ľahko odstrániť aj silné znečistenia na priemyselných podlahách.

Obj.č.	Označenie	MJ
0024	Vídiové kotúče Rokamat (za pár) na odstránenie starej omietky	PÁR

**Filcové a hubové kotúče / filc a huba na lepenie**

Omietkové plochy v interiéri a exteriéri sa môžu s univerzálnym strojom rýchlo a jednoducho zafilcovať. Na filcovanie sadrovej omietky a vápennocementovej omietky sú k dispozícii ako penové kotúče, tak aj filcové kotúče.

Obj.č.	Označenie	MJ
0027	Filcové kotúče na Rokamat (za pár)	PÁR
0028	Filc na lepenie Rokamat (za pár)	PÁR

**Filcové a hubové kotúče / filc a huba na lepenie**

Omietkové plochy v interiéri a exteriéri sa môžu s univerzálnym strojom rýchlo a jednoducho zafilcovať. Na filcovanie sadrovej omietky a vápennocementovej omietky sú k dispozícii ako penové kotúče, tak aj filcové kotúče.

Obj.č.	Označenie	MJ
0025	Penové kotúče na Rokamat (za pár)	PÁR
0026	Pena na lepenie Rokamat (za pár)	PÁR

**Hladiaci tanier**


Betónové povrchy sa môžu s hladiacim tanierom z plastu hladíť rýchlo a jednoducho. Dôležité pre povrchovú úpravu je, aby betón nebol úplne stuhnúť.

Obj.č.	Označenie	MJ
227	Hladiaci tanier Rokamat (za pár)	PÁR

**Hladiace dosky**

Na hladenie betónu a iné hladiteľné povrchy.

Obj.č.	Označenie	MJ
226	Hladiace dosky s oceľovými lopatkami (za pár)	PÁR

**Oporný tanier**

Na upevnenie šmirgľa, HTM-kotúčov a padov.

Obj.č.	Označenie	MJ
0015	Unášací tanier s upínaním Rokamat (za pár)	PÁR

**Brúsny papier**

Zvyšky betónu na sajúcom plášti debnenia sa dajú odstrániť prostredníctvom Rokamat Universal. S brúsnym papierom sa môže napr. sajúci plášť debnenia vyčistiť priamo po použití od debnených segmentov. Možnosti použitia: rovinné brúsenie stykov dosiek a podkladov omietok, zdrsnenie povrchov polystyrénu, rovinné brúsenie polystyrénových izolačných dosiek, lamiel z ocelevej vlny alebo iných plných tepelnoizolačných systémov.

Obj.č.	Označenie	MJ
0029	Šmirgel zmo 16 Rokamat (za pár)	PÁR
0017	Šmirgel zmo 24 Rokamat (za pár)	PÁR
0204	Šmirgel zmo 40 Rokamat (balík 6ks)	BAL.
0210	Šmirgel zmo 60 Rokamat (balík 6ks)	BAL.
0205	Šmirgel zmo 80 Rokamat (balík 6ks)	BAL.
0211	Šmirgel zmo 100 Rokamat (balík 6ks)	BAL.
0206	Šmirgel zmo 120 Rokamat (balík 6ks)	BAL.



Hrncové brúsne kotúče

Obj.č.	Označenie	MJ
228	Hrncové brúsne kotúče Rokamat (za pár) na brúsenie poteru, betónu a kameňa	PÁR

Odsávače prachu



Vysávač na chrbát

Optimálne na prácu na lešeniach, pre brúsiace práce na sadre, zatepľovaní, betóne, vonkajšej omietke a polystyréne. Vysávač má solídne, kvalitné spracovanie a prídavnú zástrčku na prístroji. Výhody: malá hmotnosť, veľké filtračné vrecká, krátka dráha hadice, preto veľký sací výkon, žiadne rušivé ťahanie prístrojov vysávača, veľká voľnosť pohybu a žiadna rušivá elektronika. Funguje so všetkými brúskami Rokamat ako perfektné odsávanie.

Ruksakový vysávač R100

Technické údaje: - výkon 1100 W / 230 V / 50 resp. 60 Hz - vákuum 190 mbar - množstvo vzduchu max. 60 l/sek - obsah vrecka 15 l - rozmery vxšxh 630 x 430 x 200 mm - hmotnosť 6,5 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
100R	Rokamat vysávač na chrbát vrát. 5 ks papierových filtračných vreciek	KUS



Papierové filtračné vrecká

Obj.č.	Označenie	MJ
152	Papierové filtračné vrecká 15 l (10ks v bal.) pre ruksakový vysávač Rokamat	KUS



Látkové filtračné vrecká

Obj.č.	Označenie	MJ
153	Látkové filtračné vrecká so zipsom 15 l pre ruksakový vysávač Rokamat	KUS

Nilfisk-Alto vysávače



Vysávač Nilfisk-Alto ATTIX 3

Perfektný mokrý/suchý vysávač pre remeselníkov, ktorí sú často na cestách. Nilfisk-ALTO ATTIX 3-modely sa hodia nádherne do každého auta. Na stavenisku ukáže ATTIX 3 potom skutočnú svoju veľkosť: silný sací výkon, ktorý sa pri tomto kompaktnom prístroji sotva považuje za možný. Výhody produktu: - kompaktný, ergonomický a výkonný. - systém čistenia filtra Push&Clean (v závislosti od modelu) vykoná jemnú filtráciu za niekoľko sekúnd. - umývateľný filter z PET-rúna pre vysoké odlučovanie prachu a nízke údržbové náklady. - SilentPower. Špičkový výkon, ktorý sa vidí, ale nepočuje. - 27 l objem nádoby a filtračné vrecko pre optimálne odlučovanie nečistoty.

ATTIX 360-21

Technické údaje: - množstvo vzduchu: 3600 l/min - podtlak: 230 mbar / 23 kPa - výkon: 1500 W - sieť: 230 V / 50-60 Hz - pracovný hluk: 59 dB(A) - objem zásobníka: 27 l - gumový sieťový kábel: 7,5 m - rozmery dxšxv: 390 x 380 x 570 mm - hmotnosť: 10 kg Štandardné príslušenstvo: sacia hadica Ø 32 mm x 3 m, ohnutá ručná trubica, predĺžovacia trubica, podlahová hubica, štrbinová tryska, kefová hubica, adaptér na nástroje, filtračný prvok PET-rúno (umývateľné), filtračné vrecko Rozsah dodávky: filtračný čistiaci systém Push&Clean, zapínacia automatika, zástrčka prístroja, okamžitý štart, regulácia otáčok, antistatická funkcia, hák na elektrický kábel, odkladacia plocha na nástroje.

Obj.č.	Označenie	MJ
302000409	Alto Attix 360-21 mokrý a suchý vysávač	KUS



Vysávač Nilfisk-Alto ATTIX 5

Nilfisk-ALTO ATTIX 5 sa vyznačuje vysokou kapacitou a enormne vysokým sacím výkonom. A pritom je ešte extrémne tichý. Tieto a ďalšie zvolené vlastnosti produktu, ako XtremeClean a vypínacia automatika ho robia ideálnym mokrým/suchým vysávačom pre dielňu a pre stavenisko. Výhody produktu: - robustný, ergonomický a výkonný. - plnoautomatický systém čistenia filtra XtremeClean (v závislosti od modelu) vykonáva pravidelne jemnú filtráciu bez toho, aby ste vašu prácu prerušili čo i len na okamih. - umývateľný filter z PET-rúna pre vysoké odlučovanie prachu a nízke údržbové náklady. - SilentPower. Špičkový výkon, ktorý sa vidí, ale nepočuje. - 45 l objem nádoby a filtračné vrečko pre optimálne odlučovanie nečistoty. - plynulá regulácia otáčok pri modeloch so zapínacou automatikou.

ATTIX 560-21 XC

Technické údaje: - množstvo vzduchu: 3600 l/min - podtlak: 230 mbar / 23 kPa - výkon: 1500 W - sieť: 230 V / 50-60 Hz - pracovný hluk: 57 dB(A) - objem zásobníka: 45 l - gumový sieťový kábel: 7,5 m - rozmery dxšxv: 506 x 476 x 655 mm - hmotnosť: 16 kg Štandardné príslušenstvo: sacia trubica O 27 mm x 3,5 m, adaptér na nástroje, filtračný prvok PET-rúno (umývateľné), vrečko na likvidáciu odpadu Rozsah dodávky: filtračný čistiaci systém XtremeClean, zapínacia automatika, okamžitý štart, regulácia otáčok, antistatická funkcia, hák na elektrický kábel, odkladacia plocha na nástroje.

Obj.č.	Označenie	MJ
302000583	Alto Attix 560-21 XC vysávač na jemný prach / mokrý a suchý vysávač	KUS



Vysávač Nilfisk-Alto ATTIX 7

Super sací výkon, ergonomický dizajn, tichý, silný (s 2-stupňovými turbínami a Bybass-turbínami) a robustný (rám a nádoba na nečistoty z ušľachtilej ocele)! Vysoká efektívnosť vďaka sklopnej a vyberateľnej nádobe, ako aj špeciálnym vybaveniam XtremeClean (automatický systém čistenia filtra) a vypínacia automatika.

ATTIX 761-21 XC

Technické údaje: - množstvo vzduchu: 3600 l/min - podtlak: 230 mbar / 23 kPa - výkon: 1500 W - sieť: 230 V / 50-60 Hz - pracovný hluk: 57 dB(A) - objem zásobníka: 70 l - gumový sieťový kábel: 7,5 m - rozmery dxšxv: 605 x 580 x 970 mm - hmotnosť: 27 kg Štandardné príslušenstvo: sacia hadica O 27 mm x 3,5 m, adaptér na nástroje, filtračný prvok PET-rúno (umývateľné), filtračné vrečko, vrečko na likvidáciu odpadu, hák na elektrický kábel Rozsah dodávky: filtračný čistiaci systém XtremeClean, zapínacia automatika, okamžitý štart, regulácia otáčok, antistatická funkcia, držiak sacej rúry, odkladacia plocha na nástroje.

Obj.č.	Označenie	MJ
302001533	Alto Attix 761-21 XC Mokrý/suchý vysávač	KUS

Dielenská súprava pre vysávače vysávače Alto

6-dielna súprava s 36 mm prípojkou. - 4 m sacia hadica - ohnutá ručná trubica, VA - 2 x 500 mm predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele - 360 mm profesionálna podlahová hubica - štrbinová tryska - gumová hubica so šikmou rúrou.

Obj.č.	Označenie	MJ
302000927	Súprava príslušenstva pre vysávače Alto (Attix 560-21 + 761-21)	KUS



Vysávač Nilfisk-Alto ATTIX 9

Nilfisk-Alto ATTIX 9 odoláva aj pri najtvrdších aplikáciách a je k dispozícii v troch platformách produktu: ATTIX 961-01 je prístroj so sklápacou a vyberateľnou nádobou z ušľachtilej ocele. Aj vďaka veľkej ploche filtra a známemu systému čistenia filtra Push&Clean nie je vysávanie žiaden problém. Rodina ATTIX 9 SD je štandardne vybavená nádobou z ušľachtilej ocele vrátane usadzovacej mechaniky. Pri tomto koncepte likvidácie odpadu sa horná časť pred vyprázdnením nemusí demontovať. Nádoba sa potom zatlačí dole a na kolieskach sa vysunie bez námahy z rámu. Vynikajúci, automaticky pracujúci a vylepšený systém čistenia filtra XtremeClean patrí pri tomto vysávači k štandardnému vybaveniu. Zvlášť praktický napr. na staveniskách je ATTIX 9 ED s vrecom na likvidáciu odpadu Easy Disposal, ktorý je upevnený priamo na vysávač. Bez straty času vyprázdňovaním nádoby, sa zachytí veľké množstvo nečistoty a odpadu. Plné vrece sa uzatvorí a dá na stranu. Ihneď môžete ďalej pracovať s novým vrecom na likvidáciu odpadu. K vybaveniu modelového radu ATTIX 9 patrí umývateľný filtračný prvok PET-rúna s 99,9%-ným potlačením prachu - Univerzálny systém pripojenia MultiFit umožňuje jednoduché pripojenie všetkých častí príslušenstva na vysávač.

ATTIX 961-01

Výhody produktu: - priemyselný výkon s dvoma motormi. - umývateľný filtračný prvok z PET-rúna. - Push&Clean systém čistenia filtra pre efektívnu prácu. - sklopná a vyberateľná nádoba z ušľachtilej ocele pre perfektnú manipuláciu a likvidáciu. - kompletný balík s príslušenstvom pre Ø 38mm s rúrami z ušľachtilej ocele a 400mm podlahovo hubicou na mokré a suché vysávanie. - vhodný na mokré a suché vysávanie vďaka spoľahlivému plavákovému systému. - robustné filtračné vrecko z PET-rúna patrí k štandardnému vybaveniu. Technické údaje: - množstvo vzduchu: 2 x 3600 l/min - podtlak: 230 mbar - výkon: 2 x 1500 W - sieť: 230 V / 50 Hz - hladina akustického tlaku: 67 db(A) - objem zásobníka: 70 l - rozmery dxšxv: 560 x 600 x 970 mm - hmotnosť: 30 kg Rozsah dodávky: sacia trubica, predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele, ošňatá ručná trubica, gumová hubica so šikmou rúrou, podlahová hubica, filtračné vrecko.

Obj.č.	Označenie	MJ
302002900	Alto Attix 961-01 Vysoko výkonný mokrý a suchý vysávač	KUS

ATTIX 965-21 SD XC

Výhody produktu: - priemyselný výkon s dvoma motormi. - plnoautomatický XtremeClean systém čistenia filtra pre vysokú efektivitu. - veľká filtračná plocha pre vysokú efektivitu a nízke údržbové náklady. - zásobník z ušľachtilej ocele s usadzovacou mechanikou pre perfektnú manipuláciu a likvidáciu. - 10m kábel pre veľký pracovný polomer. - vrecko na likvidáciu odpadu patrí k štandardnému vybaveniu. - zapínanie automatika pre elektrické nástroje. Technické údaje: - množstvo vzduchu: 2 x 3600 l/min - podtlak: 230 mbar - výkon: 2 x 1500 W - sieť: 230 V / 50 Hz - hladina akustického tlaku: 67 db(A) - objem zásobníka: 70 l - rozmery dxšxv: 615 x 690 x 690mm - hmotnosť: 45 kg Rozsah dodávky: vrecko na likvidáciu odpadu.

Obj.č.	Označenie	MJ
302002902	Alto Attix 965-21 SD XC Vysoko výkonný mokrý a suchý vysávač	KUS

Priemyselná súprava pre vysávače Alto

6-dielna súprava s 50 mm prípojkou. - 4 m sacia trubica - predlžovacia rúra, eloxovaný hliník - hubica na priemyselné podlahy, hliníková - náhradné gumové chlopne - štrbinová hubica - hubica na hrubé nečistoty, hliníková.

Obj.č.	Označenie	MJ
063216	Súprava príslušenstva priemyselná pre vysávače Alto	KUS

Vysokotlakové čističe

Nilfisk-Alto vysokotlakové čističe



Vysokotlakový čistič Nilfisk-Alto Poseidon 5-54 XT - na studenú vodu

2 roky záruka! Pomaly bežiacie vysokotlakové čerpadlo s keramickým piestom a mosadznou hlavou valca je absolútne dimenzované na dlhú životnosť. Prístroj je s iba 74dB veľmi tichý a stará sa o príjemné pracovné prostredie - SilentPower! Robustný hadicový bubon a 15 m vysokotlaková hadica sériovo - pre najväčší pracovný rádius. Novo skonštruované príslušenstvo - ERGO-systém: vypínacia pištoľ s otočným kĺbom proti nemilému pretočeniu hadice, ako aj optimálna poloha trysky a rýchlospojky pre vysokotlakovú trysku a vysokotlakovú hadicu na prístroji. Vysokotlaková tryska Tornado - dvojité trysky s reguláciou tlaku, ako aj vysokotlaková tryska 'Tornado-Plus' so stupňom účinnosti viac ako 4% v porovnaní s bežnými 25° tryskami, sú sériové. Tryska Turbo-Hammer navyše - tvrdo rotujúci bodový lúč proti zatvrdnutej nečistote. Všetky vysokotlakové trysky sú vo vyhotovení z ušľachtilej ocele a sú zvlášť ľahko po ruke. Držiak dvojitej trysky - 2 trysky sa môžu čisto a dobre uložiť. Sériová nádrž na čistiace prostriedok (7 l) - pre náročné čistiace úlohy. Robustné vyhotovenie s 30 mm-ocelovým rámom a dve pevné nohy a široké kolesá pre absolútne stabilné státie.

Technické údaje: - pracovný tlak: 200 bar - vedenie vody: 250 - 1030 l/h - prírodná teplota: max. 60°C - sacia výška: 1,5 m - výkon: 6,3 kW - sieť: 400 V (3 fázové) / 12,3 A / 50 Hz - otáčky motora: 1450 ot/min - hladina akustického tlaku: 73 dB(A) - rozmery dxšxv: 920 x 550 x 1015 mm - hmotnosť: 85 kg Vybavenie: Hadicový bubon, 15 m vysokotlaková hadica, ERGO pištoľ s otočnou spojkou, Tornado-dvojité rúra s tryskou v ušľachtilej oceli, Tornado Plus tryska, TurboHammer-tryska v ušľachtilej oceli, ERGO Spojka pre vysokotlakovú hadicu, 7 l nádrž na čistiaci prostriedok, 5 m sieťový kábel.

Obj.č.	Označenie	MJ
301000958	Alto Poseidon 5-54 XT vysokotlakový čistič na studenú vodu	KUS

Dynajet čistiace systémy

**Vysokotlakový čistič Dynajet benzínový mg**

Trieda mg presvedča vysokým výkonom na najmenšom priestore. Mobilné Trolleys sa poháňajú výkonným benzínovým motorom a sú tým nezávislé od externého zdroju prúdu. Vybavené s 20 l palivovou nádržou. Čistá voda do max. 60°C pri min. 2 bar resp. prírodnom tlaku max. 8 bar. Sériové vybavenie: 2-valce, 4-taktový benzínový motor a elektrický štartér, centrálné žeriavové oko, počítadlo prevádzkových hodín, pevne zabudovaný vodný filter, motorový spínač s kľúčikom, kontrola tlaku motorového oleja, 12 V DC zásuvka, automatika regulácie tlaku s obtokovým potrubím na plynulé prestavenie tlaku, kontrola prírodného tlaku a teploty, bezpečnostný ventil a manometer, návod na obsluhu. Sériové príslušenstvo: 10 m vysokotlaková hadica pre horúcu/studenú vodu (2 x M22 x 1,5 IG), vysokotlaková pištoľ s výfukovou trubicou (cca 800 mm), nosič trysky a 15° tryska s plochým lúčom.

Dynajet Trolly 150mg

Technické údaje: - pracovný tlak: do 150 bar - čerpané množstvo: 42 l/min - čerpadlo: 3 piestové čerpadlo - výkon motora: 14,5 kW - otáčky motora/čerpadla: 3250/1450 ot/min - prevodovka: i=2,24 - rozmery (dxšxv): 75 x 79 x 99 cm - hmotnosť: 105 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111486034	Vysokotlakový čistič na studenú vodu Dynajet 150mg	KUS

Dynajet Trolly 350mg SET

S tryskou rotora 427498, tryskovou trubicou 427179, protifahlou vsuvkou 427197. Technické údaje: - pracovný tlak: do 350 bar - čerpané množstvo: 21 l/min - čerpadlo: 3 piestové čerpadlo - výkon motora: 14,5 kW - otáčky motora/čerpadla: 3250/1450 ot/min - prevodovka: i=2,24 - spotreba paliva: 5,5 l/h - rozmery (dxšxv): 75 x 79 x 99 cm - hmotnosť: 105 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111486005SET	Vysokotlakový čistič na studenú vodu Dynajet 350mg SET	KUS

Dynajet Trolly 500mg

Technické údaje: - pracovný tlak: do 500 bar - čerpané množstvo: 15 l/min - čerpadlo: 3 piestové čerpadlo - výkon motora: 14,5 kW - otáčky motora/čerpadla: 3250/1450 ot/min - prevodovka: i=2,24 - rozmery (dxšxv): 75 x 79 x 99 cm - hmotnosť: 128 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111486050	Vysokotlakový čistič na studenú vodu Dynajet 500mg	KUS

**Vysokotlakový čistič Dynajet elektrický mg**

Dynajet Elektro-Trolleys sú kompaktné, výkonné, mobilné a flexibilné. Vyznačujú sa vysokým trvalým výkonom, jednoduchou obsluhou, dlhou životnosťou a profesionálnou bezpečnosťou. Flexibilne použiteľné takmer na všetky aplikácie, pretože sú dobre ovládateľné a ľahko sa transportujú. Vybavené s jedným elektromotorom 400 V, 50 Hz, IP54. Podvozok s 2 kolesami (princíp 1 nápravového troleja). Čistá voda do max. 60°C pri min. 1,8 bar resp. max. 8 bar prírodný tlak. Sériové vybavenie: automatika regulácie tlaku s obtokovým potrubím k plynulému prestaveniu tlaku, vysokotlakový manometer, manuálny spínač hviezda-trojuholník a ochranný motorový istič, počítadlo prevádzkových hodín, bezpečnostný ventil, kontrola polohy, zásuvka pre zástrčku, kontrola prírodného tlaku a teploty, návod na obsluhu. Sériové príslušenstvo: 10 m vysokotlaková hadica pre horúcu/studenú vodu (2 x M22 x 1,5 IG), vysokotlaková pištoľ s výfukovou trubicou (cca 800 mm), nosič trysky a 15° tryska s plochým lúčom.

Dynajet Trolly 150me

Technické údaje: - pracovný tlak: do 150 bar - čerpané množstvo: 42 l/min - čerpadlo: 3 piestové čerpadlo - výkon motora: 15 kW - otáčky motora/čerpadla: 1450 ot/min - tlaková prípojka: M22 x 1,5 AG - rozmery (dxšxv): 110 x 66 x 65 cm - hmotnosť: 147 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111488016	Vysokotlakový čistič na studenú vodu Dynajet 150me	KUS

Dynajet Trolly 350me

Technické údaje: - pracovný tlak: do 350 bar - čerpané množstvo: 21 l/min - čerpadlo: 3 piestové čerpadlo - výkon motora: 15 kW - otáčky motora/čerpadla: 1450 ot/min - tlaková prípojka: M22 x 1,5 AG - rozmery (dxšxv): 110 x 66 x 65 cm - hmotnosť: 147 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111488003	Vysokotlakový čistič na studenú vodu Dynajet 350me	KUS

Dynajet Trolly 500me

Technické údaje: - pracovný tlak: do 500 bar - čerpané množstvo: 15 l/min - čerpadlo: 5 piestové čerpadlo - výkon motora: 15 kW - otáčky motora/čerpadla: 1450 ot/min - tlaková prípojka: M22 x 1,5 AG - rozmery (dxšxv): 110 x 66 x 65 cm - hmotnosť: 147 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111509018	Vysokotlakový čistič Dynajet 500me	KUS



Dynajet generátor horúcej vody

Dynabox je ideálny doplnok pre všetky Dynajet Trollies. Používa sa na strane vysokého tlaku medzi vysokotlakovým čističom a čistiacim nástrojom, zapne sa a už pracujete s horúcou vysokotlakovou vodou až do max. 110°C. Sériové vybavenie: Mechanický pretlakový ventil ako poistka, manuálny termostat na reguláciu teploty a ako hlavný vypínač, tlakový spínač (>40 bar), pripojenie M22 x 1,5 IG, výstup hadicového pripojenia M22 x 1,5 AG, prietokový snímač ku kontrole toku vody, kontrola plameňa cez fotobunku v priestore horáka, priezor v priestore horáka k vizuálnej kontrole, riadenie s manuálnym resetom kontroly prúdenia, návod na obsluhu. Sériové príslušenstvo: 2 m vysokotlaková hadica 5/16" (DN8), 5 m káblové pripojenie, zástrčka pre 230 V alebo 12 V (podľa vyhotovenia).

Dynabox 350mg, 12 V

Technické údaje: - pracovný tlak: do 350 bar - teplota: max. 110°C - teplota-zvýšenie: ca 55°C pri 21 l/min - výkon ohrevu: 67 kW - palivo: nafta/olej - nádrž: 18 l - rozmery (dxšxv): 80 x 75 x 90 cm - hmotnosť: 129 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111492060	Dynabox 350 generátor horúcej vody pre Dynajet 350mg 12 V	KUS

Dynabox 350me, 230 V

Technické údaje: - pracovný tlak: do 350 bar - teplota: max. 110°C - teplota-zvýšenie: ca 55°C pri 21 l/min - výkon ohrevu: 67 kW - palivo: nafta/olej - nádrž: 18 l - rozmery (dxšxv): 80 x 75 x 90 cm - hmotnosť: 129 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111492002	Dynabox 350 generátor horúcej vody pre Dynajet 350me 230 V	KUS

Systémy na umývanie nástrojov



Strobber-systémy na umývanie nástrojov

Strobber sú umývacie systémy s prípojkou studenej a teplej vody. Podľa veľkosti systému môžete efektívne čistiť v rámci kratšieho času nielen vaše valce, ale môžete dokonca dôkladne vyčistiť aj vaše dopravné čerpadlo Strobot. Znečistená voda tečie z vyberateľnej vane do filtračného systému. Tam sa čistí od hrubých nečistôt. Nakoniec sa zo záchytnej nádoby automaticky odčerpá k odtoku. To všetko sa stane v rámci uzatvoreného systému a chráni sa tým pred nepríjemnými zápachmi. S alternatívnym čističom valcov vyčistíte vaše valce s vysokým tlakom 25 bar. Systémy na umývanie nástrojov Stobber sú alternatívne vybavené s armatúrou na vodu, filtračným košom z drôtu z ušľachtilej ocele, tkaninovým filtrom na nečistoty, ponorným čerpadlom (riadený senzorom), 2 prívodnými hadicami, čistiacou hadicou a čistiacim kohútikom s 2 bajonetovými skrutkovými prípojkami.



Umývací systém pre nástroje Strobber WA800 s valcovým čističom WAW

800mm široké, 230 - 250V, 50Hz, dopravované množstvo cca 60l/min. S odtokovou zátokou, 1 čistiacim kohútikom s 2 bajonetovými prípojkami, 1 čističom valcov WAW k namontovaniu na umývací systém s 1 vysokotlakovým čerpadlom, 1 valcovou svorkou k zaisteniu valca a 1 tyčkou na meranie oleja k naskrutkovaniu do vysokotlakového čerpadla. Hmotnosť cca 74kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111541018	Umývací systém pre nástroje Strobl WA800 s valcovým čističom WAW	KUS



Umývací systém pre nástroje Strobber WA1500 s valcovým čističom WAW

1500mm široké, 230 - 250V, 50Hz, dopravované množstvo cca 60l/min. S odtokovou zátokou, 1 čistiacim kohútikom s 2 bajonetovými prípojkami, 1 čističom valcov WAW k namontovaniu na umývací systém s 1 vysokotlakovým čerpadlom, 1 valcovou svorkou k zaisteniu valca a 1 tyčkou na meranie oleja k naskrutkovaniu do vysokotlakového čerpadla. Hmotnosť cca 116kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111540019	Umývací systém pre nástroje Strobl WA1500 s valcovým čističom WAW	KUS

**Valcová konzola k Strobber WA800/WA1500**

Na zavesenie vyčistených valčiekov na farbu.

Obj.č.	Označenie	MJ
463845	Konzola pre válččky k Strobl WA800/WA1500	KUS

Obj.č.	Označenie	MJ
463840	Filter na nečistoty z tkaniny pre Strobber WA800/WA1500	KUS

Olejšové turbíny na horúci vzduch**MASTER****Teplovzdušná turbína - olej**

Použitie na staveniskách, na ohrievanie strojov, betónu a oveľa viac. Sériové zabezpečenie plameňov fotobunkami, motor s ochranou proti prehriatiu, komora horáka z ušľachtilej ocele, teleso z dvojito lakovaného materiálu, robustná konštrukcia, teleso zostáva bezpečne chladné, ľahký prenosný, veľká intenzita prietoku vzduchu, ľahký servis, možný izbový termostat.

Master B 70 CED

Alternatívne podvozok. Technické údaje: - kapacita: 20 kW (17500 Kcal/h) - palivo: kerozín / olej - objem nádrže: 19 l - sieť ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 0,02 kW - hmotnosť: 17 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
20252	Teplovzdušný turbína - nafta Master B 70 CED 20 kW / 230 V	KUS

Master B 100 CED

Štandardne s podvozkom. Technické údaje: - kapacita: 29 kW (25000 Kcal/h) - palivo: kerozín / olej - objem nádrže: 43 l - sieť ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 0,19 kW - hmotnosť: 25 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
20253	Teplovzdušná turbína - nafta Master B 100 CED 29 kW / 230 V	KUS

Master B 150 CED

Štandardne s podvozkom. Technické údaje: - kapacita: 44 kW (38000 Kcal/h) - palivo: kerozín / olej - objem nádrže: 43 l - sieť ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 0,19 kW - hmotnosť: 25 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
20254	Teplovzdušná turbína - nafta Master B 150 CED 44 kW / 230 V	KUS

Plynové delá**MASTER****Teplovzdušná turbína - plyn**

Ideálny pre staveniská, garáže a dielne. Termostat proti prehriatiu, motor s tepelnou ochranou, regulovateľný výkon, teleso z dvojito lakovaného materiálu, robustná konštrukcia, tepelne izolované dvojité teleso, ľahký servis, možný izbový termostat pri modeloch E.

Master BLP 30 M

Technické údaje: - zapalovanie: Piezo - plyn: propán / bután - tlak: 1,5 bar - kapacita: max. 30 kW (25800 kcal/h) - výkon motora: 0,08 kW - sieť: ~230 V / 50 Hz - hmotnosť: 9 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
22226	Teplovzdušná turbína - plyn Master BLP 30 M	KUS

Master BLP 50 M

Technické údaje: - zapalovanie: Piezo - plyn: propán / bután - tlak: 1,5 bar - kapacita: max. 46 kW (39560 kcal/h) - výkon motora: 0,1 kW - sieť: ~230 V / 50 Hz - hmotnosť: 13,5 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
22227	Teplovzdušná turbína - plyn Master BLP 50 M	KUS

Rezačky polystyrénu, úprava povrchu, vykurovacie zariadenia a čistiaca technika

Master BLP 70 M

Technické údaje: - zapalovanie: Piezo - plyn: propán / bután - tlak: 1,5 bar - kapacita: max. 69 kW (59340 kcal/h) - výkon motora: 0,22 kW - sieť: ~230 V / 50 Hz - hmotnosť: 16,5 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
22462	Teplovzdušná turbína - plyn Master BLP 70 M	KUS

Master BLP 50 E

Technische Daten: - Zündung: elektronisch - Gas: Propan / Butan - Druck: 1,5 bar - Kapazität: max. 46 kW (39560kcal/h) - Motorleistung: 0,1 kW - Netz: ~230 V / 50 Hz - Gewicht: 13,5 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
22228	Teplovzdušná turbína - plyn Master BLP 50 E (elektronické zapalovanie)	KUS

Master BLP 70 E

Technické údaje: - zapalovanie: elektronické - plyn: propán / bután - tlak: 1,5 bar - kapacita: max. 69 kW (59340 kcal/h) - výkon motora: 0,22 kW - sieť: ~230 V / 50 Hz - hmotnosť: 16,5 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
22463	Teplovzdušná turbína - plyn Master BLP 70 E (elektronické zapalovanie)	KUS

Master BLP 100 E

Sériovo s podvozkom. Technické údaje: - zapalovanie: elektronické - plyn: propán / bután - tlak: 0,5 - 2 bar - kapacita: max. 96,5 kW (83000 kcal/h) - výkon motora: 0,36 kW - sieť: ~230 V / 50 Hz - hmotnosť: 35 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
22436	Teplovzdušná turbína - plyn Master BLP 100 E (elektronické zapalovanie)	KUS

Izbový termostat TH 5

Izbový termostat pre modely Master BLP 30 E, BLP 50 E, BLP 70 E, BLP 100 E, XL9. Rozsah teplôt: 0 - 36°C Spínací rozdiel: +/- 1,5 °C.

Obj.č.	Označenie	MJ
22274	Termostat Master TH 5	KUS

Infračervené ohrievače naftové

MASTER


Infračervený ohrievač

Ideálny na vykurovanie na voľnom priestranstve, zbavenie ľadu a vysušenie omietok, stien a miestností. Vykurovanie prostredníctvom žiarenia, žiadny pohyb vzduchu, veľmi pokojný, pretože je bez ventilátora, zabezpečenie plameňov fotobunkami, dodatočné chladenie ešte 180 sekúnd, komora horáka vnútri z keramických vlákien, indikátor pre objem nádrže, robustná konštrukcia, ľahký servis, prestaviteľný/sklonný späť. Špeciálne príslušenstvo: izbový termostat, naftový predhrievací filter. Technické údaje: - kapacita: 43 kW (37000 kcal/h) - palivo: kerozín / olej - objem nádrže: 60 l - výkon motora: 140 W - sieť: ~230 V / 50 Hz - hmotnosť: 62 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4011050	Infračervený ohrievač Diesel XL9 E	KUS

Ohrievače elektrické

MASTER


Elektrické ohrievače

Použiteľný pri stavebných remeslách, v garážach, všetkých uzatvorených miestnostiach. Vhodný pre maliarov, pokladačov dlažby a inštalatérov. Veľmi dobrý na sušenie. Žiadna spotreba kyslíka, bez zápachu, bez dymu a bez kondenzovanej vody, veľmi pokojný chod, stupeň účinnosti 100%, motor s tepelnou ochranou, odporové vykurovacie prvky, termostat proti prehriatiu, zabudovaný izbový termostat, nastaviteľný výkon, robustná konštrukcia.

Master B 3,3

Technické údaje: - kapacita: 3,3 kW (2840 kcal/h) - sieť: ~230 V / 50 Hz - krytie: IPX4 - hmotnosť: 8,9 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
21223	Elektrický ohrievač Master B3,3 IT	KUS

Master B 5

Technické údaje: - kapacita: 5 kW (4300kcal/h) - sieť: ~230 V / 50 Hz - krytie: IPX4 - hmotnosť: 7 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
21224	Elektrický ohrievač Master B5 IT	KUS

Master B 9

Technické údaje: - kapacita: 9 kW (7740 kcal/h) - sieť: ~230 V / 50 Hz - krytie: IPX4 - hmotnosť: 11 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
21225	Elektrický ohrievač Master B9 IT	KUS

Master B 15

Technické údaje: - kapacita: 15 kW (12900 kcal/h) - sieť: ~230 V / 50 Hz - krytie: IPX4 - hmotnosť: 16 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
21226	Elektrický ohrievač Master B15 IT	KUS

Master B 22

Technické údaje: - kapacita: 22 kW (18920 kcal/h) - sieť: ~230 V / 50 Hz - krytie: IPX4 - hmotnosť: 23 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
22488	Elektrický ohrievač Master B22 IT	KUS

Infračervené elektrické ohrievače**Elektrické infračervené ohrievače HALL**

Použiteľný vo všetkých uzatvorených miestnostiach, poľnohospodárstve, stavebných remeslách, autodielnach, obchodoch, bytoch, kanceláriách, pivniciach. Vhodný pre maliarov, pokladačov dlažby, inštalatérov atď. Veľmi dobre vhodný na sušenie. Vykurovanie vďaka infračervenému žiareniu, okamžité teplo, žiadna spotreba kyslíka, žiadny pohyb vzduchu, bez zápachu, bez dymu a bez kondenzovanej vody, žiadne zaťaženie hlukom, stupeň účinnosti 100%, robustná konštrukcia.

**Elektrický infračervený ohrievač Hall 1500**

Regulovateľný výkon. Technické údaje: - kapacita: 1,5 kW (1290 kcal/h) - sieť: ~230 / 50 Hz - hmotnosť: 5,7 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4012320	Infračervený ohrievač elektrický Hall 1500	KUS
4012321	Statív pre infračervený ohrievač elektrický Hall 1500	KUS

**Elektrický infračervený ohrievač Hall 3000**

Technické údaje: - kapacita: 3 kW (2580 kcal/h) - sieť: ~230 / 50 Hz - hmotnosť: 12 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4012315	Infračervený ohrievač elektrický Hall 3000	KUS

Opal'ovacie prístroje**Walter-Mono opal'ovací & ohrievací prístroj**

Na zohrievanie, opal'ovanie, izolovanie, zmršťovanie atď. Zabezpečenie propánovej hadice voči prelomeniu zastavuje výstup plynu pri prelomení hadice. 1,5-4,0 bar, 10 kg/h.

Obj.č.	Označenie	MJ
30958E	Walter-Mono opal'ovací a ohrievací prístroj	KUS

Odvlhčovače vzduchu**MASTER****Odvlhčovač vzduchu Master DH10, DH20**

Ekologický chladiaci prostriedok R 134 a, aktívny uhlíkový antibakteriálny vzduchový filter, regulátor k nastaveniu požadovanej relatívnej vlhkosti vzduchu, elektronická ochrana proti mrazu (do 2° C), výkon ventilátora: 2 stupne otáčok, indikátor výšky vody, "Tank Control System": preruší prevádzku prístroja, keď je nádrž na vodu plná.

Odvlhčovač vzduchu DH10

Technické údaje: - výkon (30°C/80%): 10 l/24h - pracovná oblasť/teplota: 5 - 35 °C - vzduchový prúd: 140 m3/h - sieť: ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 200 W - chladiaci prostriedok: R 134 A - nádrž na vodu: 2,7 l - hmotnosť: 16 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4140044	Odvlhčovač vzduchu DH10, do 10l za 24h	KUS

Odvlhčovač vzduchu DH20

Technické údaje: - výkon (30°C/80%): 20 l/24h - pracovná oblasť/teplota: 5 - 35 °C - vzduchový prúd: 240 m3/h - sieť: ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 350 W - chladiaci prostriedok: R 134 A - nádrž na vodu: 4,7 l - hmotnosť: 23 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4140063	Odvlhčovač vzduchu DH17, do 17l za 24h	KUS



Odvlhčovač vzduchu Master DH25, DH40, DH80

Použite v stavebníctve, na renováciu, sušenie po natieraní alebo po prasknutíach potrubí; v skleníkoch; v skladových halách, v dielňach a kanceláriách na ochranu nábytku, áut a počítačov. Axiálny kompresor, integrovaný merač vlhkosti vzduchu, integrované počítadlo prevádzkových hodín, odrosovacia automatika pre nízke teploty, nádrž na zachytávanie vody, nízka spotreba energie, vysoká efektívnosť, ergonomický tvar, jednoduchý transport a obsluha, robustná konštrukcia, vhodný aj pre náročné použitia.

Odvlhčovač vzduchu DH 25

Technické údaje: - výkon (30°C/80%): 22 l/24h - pracovná oblasť/vlhkosť vzduchu: 40 - 100% - pracovná oblasť/teplota: 3 - 40 °C - prietok vzduchu: 250 m³/h - chladiaci prostriedok: R 407C - sieť: ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 550 W - nádoba na zachytávanie vody: 5 l - hmotnosť: 39 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4140043	Odvlhčovač vzduchu DH25, do 22l za 24h	KUS

Odvlhčovač vzduchu DH40

Technické údaje: - výkon (30°C/80%): 40 l/24h - pracovná oblasť/vlhkosť vzduchu: 40 - 100% - pracovná oblasť/teplota: 3 - 40 °C - prietok vzduchu: 400 m³/h - chladiaci prostriedok: R 407C - sieť: ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 800 W - nádoba na zachytávanie vody: 11 l - hmotnosť: 49 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4140040	Odvlhčovač vzduchu DH40, do 40l za 24h	KUS

Odvlhčovač vzduchu DH80

Technické údaje: - výkon (30°C/80%): 80 l/24h - pracovná oblasť/vlhkosť vzduchu: 40 - 100% - pracovná oblasť/teplota: 3 - 40 °C - prietok vzduchu: 900 m³/h - chladiaci prostriedok: R 407C - sieť: ~230 V / 50 Hz - výkon motora: 1350 W - hmotnosť: 76 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
4140042	Odvlhčovač vzduchu DH80, do 80l za 24h	KUS