

Stroje a príslušenstvo

Kapitola M08: Omietacia a dopravná technika, čerpadlá a prístroje Airless



PFT zmiešavacie čerpadlá



PFT dopravné zariadenia



PFT dopravné čerpadlá



PFT kontinuálne miešačky



PFT miešadlo



Čerpadlá na zvýšenie tlaku



PFT vzduchové kompresory



PFT zariadenia na omietanie a striekacie prístroje, striekacie trysky



PFT vibračné tyče



PFT miešacie hriadele



PFT statory a rotory, upínacia objímka



Statory a rotory



Kontinuálne miešačky Estromat



Kontinuálne miešačky M-TEC



Strobot podávacie čerpadlá a kompresory



Graco prístroje Airless

PFT zmiešavacie čerpadlá



Miešacie čerpadlá PFT G4 / G5c

Mieša a čerpá kontinuálne a plnoautomaticky všetky pre stroj bežné suché malty s vodou na homogénnu, spracovania schopnú mokrú maltu. Zmiešavacie čerpadlo sa môže plniť ako s tovarom vo vreciach, tak aj pomocou prietokovej kapoty priamo zo sila alebo pneumaticky cez filtračnú kapotu pomocou kompresora Silomat. Základné vybavenie: -> čerpadlová jednotka Twister D 6-3 -> podávací motor 0,75 kW / 400 V / 28 ot/min -> zmiešavací a čerpadlový motor 5,5 kW / 400 V / 400 ot/min so spínačom sklonu -> vodná armatúra s prietokomerom 100 - 1000 l/h -> vzduchový kompresor K 2 N s vypínaním tlaku -> zmiešavacia rúra pre D-/R-čerpadlá -> prístroj na jemnú omietku -> 10 m tlaková hadica na maltu Rondo 25 mm kompl. so spojkami hydr. viazaná -> 10 m vodná/vzduchová hadica 1/2" kompl. so spojkami -> manometer na meranie tlaku malty 25 mm -> čistič zmiešavacej rúry, hriadeľ čističa -> vrecko na nástroje.



PFT G4

-> ovládací skriňa G4 Prima -> kolieska 230 mm Technické údaje: - pripojenie 400 V / 32 A (5x4 mm²) - generátor elektrického prúdu min. 25 kVA - čerpací výkon 6 - 55 l/min - dopravný tlak max. 30 bar / dopravná vzdialenosť do 50 m - výkon kompresora 0,9 kW / 0,25 Nm³/min, max. 6 bar - vodovodná prípojka 3/4" (min. 2,5 bar pri bežiacom stroji) - plniaca výška 910 mm - rozmery dxšxv 1200 x 720 x 1520 mm - hmotnosť cca 270 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
100012	Omietací stroj PFT G4 s 5,5kW (RAL 3000)	KUS



PFT G5c

-> Vodné čerpadlo -> ovládací skriňa s riadením vodného čerpadla, zabudovanou armatúrou na vzduch s tlakovým spínačom a indikátorom tlaku, spínačom diaľkového ovládania, tlačidlom spätného toku, zablokovaním opätovného rozbehu, hlavným vypínačom a relé so sledom fáz. Technické údaje: - prípojka 400 V / 32 A (5x4 mm²) - generátor elektrického prúdu min. 25 kVA - čerpací výkon 6 - 85 l/min - dopravný tlak max. 30 bar - dopravná vzdialenosť až do 50 m - výkon kompresora 0,9 kW / 0,25 Nm³/min, max. 6 bar - vodovodná prípojka 3/4" (min. 2,5 bar pri bežiacom stroji) - plniaca výška 880 mm - rozmery dxšxv 1150 x 650 x 1520 mm - hmotnosť cca 260 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
0023513	Omietací stroj PFT G5c s 5,5kW	KUS

Zmiešavacie čerpadlo PFT Monojet

Dobre ovládateľné zmiešavacie čerpadlo pozostáva z nositeľných modulov stroja osvedčeného konceptu G4. Pre všetky suché a mokré malty vhodné pre čerpadlo, omietky a murovaciu maltu do max. veľkosti zrna 7 mm. Miešací výkon a výkon čerpadla je podľa požiadavky zosúladiateľný. Plnenie s tovarom vo vreciach alebo pomocou zariadenia Silomat. Rozoberateľné a transportovateľné jednou osobou.



PFT Monojet 3.35

Základné vybavenie: - prevodový motor 5,5 kW / 400 V / 50 Hz / 400 ot/min - čerpadlová jednotka TWISTER D 6-3 - zmiešavacia rúra D-/R- čerpadlá - podvozok - plniaca násypka na plnenie vriec - samostatná riadiaca jednotka s prietokomerom na vodu 150 -1500 L/h - vzduchový kompresor K 2 N (0,9 kW / 6 bar / 0,25 Nm³/min) - prístroj na jemnú omietku - 10 m tlaková hadica na maltu Rondo 25 mm kompl so spojkami hydr. viazanými - 11 m hadica na vodu / vzduch 1/2" kompl so spojkami - manometer na meranie tlaku malty 35 mm - spojka s adaptérom 35 mm / 25 mm - čistič zmiešavacej rúry, čistiaci hriadeľ - vrecko na nástroje, návod na obsluhu Technické údaje: -> dopravná vzdialenosť do 50 m -> čerpací výkon 6 - 55 l/min -> prevádzkový tlak max 30 bar -> prípojka vody 3/4" (tlak vody 2,5 bar) -> plniaca výška 1100 mm / objem lievika 70 L -> rozmery dxšxv 1200 x 720 x 1400 mm -> hmotnosť 183 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
100450	Omietací stroj Monojet 3.35 PFT 5,5kW	KUS

Rotomix a Rotoquiril



Domiešavač pre PFT G4/G5/G5c

PFT ROTOQUIRIL II a ROTOMIX sa označujú ako domiešavače a hodia sa na PFT-zmiešavaciu rúru G 4, G 5 / G 5c a MONOJET. Normálnym domiešaním sa zlepšia vlastnosti malty a spôsobia max. vyčerpanie kvality materiálu. Výr. 1180 pre tekutý poter, výr. 1184 pre izolačné omietky.

Obj.č.	Označenie	MJ
1180	Rotomix PFT s prírubou pre D-čerpadlá - kompletne s 35 spojkou a redukciou	KUS
1184	Rotoquiril II PFT - kompletne s 35 spojkami	KUS



Miešacie čerpadlo PFT Ritmo / Ritmo Plus M / Ritmo powercoat

PFT Ritmo je malé, ľahké, dobre manipulovateľné, kompaktné a rolovateľné - použiteľné ako zmiešavacie čerpadlo alebo čerpadlo. Na spracovanie striekaných omietok, vyrovnávacích hmôt a oveľa viac. Flexibilná intenzita miešania vďaka dvom vtokom vody, plynulo nastaviteľný pohon k prispôbeniu dopravovaného množstva a času miešania. Základné vybavenie: -> ovládací skriňa 230 V / 50 Hz-60 Hz s integrovaným frekvenčným meničom -> 25 m elektrický kábel 3x2,5 mm² -> miešací hriadeľ -> čerpadlová jednotka B4-1,5L -> hriadeľ čističa -> manometer na meranie tlaku malty -> 2 otvorený kľúč 10/13 ; 17/19 -> merač prietoku vody 75 - 750 l/min.

PFT Ritmo

Technické údaje: - otáčky 140 - 575 ot/min - vodovodná prípojka 1/2" hadica (min 2,5 bar) - zrnitosť max. 3 mm - výkon čerpadla 4 - 14 l/min (plynulo regulovateľný) - prevádzkový tlak max. 15 bar - dopravná vzdialenosť až do 15 m - plniaca výška 900 mm / objem lievika 45 l - rozmery dxšxv 750 x 600 x 1340 mm - celková hmotnosť ca 95 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
64961	Zmiešavacie čerpadlo Ritmo PFT 1,3kW prevodový motor 4-14 l/min výkon čerpadla	KUS

PFT Ritmo Plus M

Ritmo Plus M vrátane kompletného vybavenia pre spracovanie malty. -> vzduchový kompresor DT 4.8 (0,35 kW/230 V, max 1 bar, 133 l/min nasávací výkon) -> 11 m hadica na vodu/vzduch 1/2" kompl. s GEKA -> prístroj na jemnú omietku 25 mm Geka (4 mm) -> 7,5 m hadica na materiál 1" so sacou spojkou na vysoký tlak -> PVC hadica s tkaninou NW 9x3 mm, 8,5 m s EOW spojkou -> penová guľička O 30 mm -> posuvný kontaktný piest O 4 mm Technické údaje: - otáčky 140 - 575 ot/min - vodovodná prípojka 1/2" hadica (min 2,5 bar) - zrnitosť max. 2 mm - výkon čerpadla 4 - 14 l/min (plynulo regulovateľný) - prevádzkový tlak max. 15 bar - dopravná vzdialenosť až do 15 m - plniaca výška 900 mm / objem lievika 45 l - rozmery dxšxv 750 x 600 x 1340 mm - celková hmotnosť ca 113 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
00078401	Zmiešavacie čerpadlo Ritmo Plus M PFT 1,5kW prevodový motor vrát. vzduchového kompresora	KUS

PFT Ritmo Powercoat 1,5 kW

Osvedčené zmiešavacie čerpadlo s revolučným domiešavačom z ušľachtilej ocele/gumy na výrobu homogénnej, tenkej omietky schopnej striekania. -> zásobník materiálu s gumovou miešacou zónou -> ovládací skriňa s integrovaným frekvenčným meničom -> prevodový motor 1,5kW, 230 V, čerpadlový systém A2 - 2,5l -> čerpadlový systém A2 - 2,5l -> integrovaný manometer na meranie tlaku malty s ukazovateľom tlaku membrány -> hadica na maltu 15lfm, 1/2" s tlakovými spojkami na maltu -> PVC-hadica s tkaninou NW 9x3mm, 15lfm s EWO-spojkami -> predlžovací kábel 15lfm pre diaľkový spínač -> elektrický kábel 25lfm, 3x2,5qmm -> miešacia špirála Ritmo powercoat, pozinkovaná -> vsrekovacia tryska na vodu -> prietokomer na vodu 31,5-315l/h -> vrecko na nástroje so súpravou na čistenie a návodom na obsluhu -> striekací prístroj 1500mm s podporou vzduchu a elektrickým riadením Technické údaje: - Otáčky 140 - 575 ot/min - vodovodná prípojka 1/2" hadica (min 2,5 bar) - výkon čerpadla 0,8 - 3 l/min (plynulo regulovateľný) - prevádzkový tlak max. 20 bar - dopravná vzdialenosť až do 15 m - plniaca výška 900 mm / objem lievika 45 l - rozmery dxšxv 750 x 600 x 1340 mm - celková hmotnosť cca 100 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
090638	Zmiešavacie čerpadlo PFT Ritmo Powercoat 1,5kW ovládací skriňa s frekvenčným meničom	KUS

Príslušenstvo k miešacím čerpadlám PFT Ritmo

Súprava na striekanie pre jemné omietky pre zmiešavacie čerpadlo RITMO

Pozostávajúca z: - 7,5 m Hadica na materiál 1" so sacími spojkami na vysoký tlak - Prístroj na jemnú omietku 25 mm, Geka - 7,5 m PVC-hadica s tkaninou NW 9x3 mm s EWO-spojkou V- a M-dielom - 2 ks penové guľičky O 30 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
057921	Súprava na striekanie pre jemné omietky Ritmo PFT	KUS



PFT dopravné zariadenia



Beztlakové dopravné zariadenie PFT Silomat C pojazdné

Pneumatické dopravné zariadenie preberá plnoautomaticky a bez prachu transport materiálu z výroby suchej malty zo sila/kontajnera do zmiešavacieho čerpadla alebo miešačky malty. Miešací stroj je priamo na mieste použitia - tam, kde sa pracuje. Jednoducho, rýchlo a racionálne. Pár pohybní ruky sa prispôsobí dopravná nádoba PFT Silomat na každý kontajner. Pre každú z výroby suchú maltu, ako strojové sadrové omietky, vápenno-sadrové omietky, cementové omietky, vápenné omietky, murovacie malty, sypké materiály, prísady, práškový materiál, a oveľa viac. Technické údaje: - dopravné množstvo cca 20 kg/min - elektrické pripojenie 32 A / 400 V striedavý prúd / 50 Hz - káblové pripojenie 5 x 4 mm² CEE konektorom - dopravný tlak max. 2,5 bar - dopravná nádoba objem 55 l - dopravná nádoba výška 1000 mm.

PFT Silomat C 100 5,5 kW

- dopravná vzdialenosť až do 80 m - výkon 5,5 kW - množstvo vzduchu cca 100 Nm³/h - rozmery dxšxv 2320 x 1530 x 1230 mm - celková hmotnosť 430 kg Pri PFT Silomat C-trieda sú kompresor a ovládacia skriňa pevne namontované na podvozku (13" kolesá) so spojkou privesu na osobný automobil (nebrzdené vyhotovenie). Rám závesu pozinkovaný v ohni. Rolovateľná PFT Silomat-dopravná nádoba je posúvateľná kvôli transportu. Prevádzka možná aj pri zatvorenom kryte (malý vývoj hluku). Kryt a spojka závesu uzamykateľná.

Obj.č.	Označenie	MJ
560805	Kompresor beztlakový pojazdný PFT Silomat C 100 5,5kW	KUS

PFT Silomat C 140 7,5 kW

- dopravná vzdialenosť až do 140 m - výkon 7,5 kW - množstvo vzduchu cca 140 Nm³/h - rozmery dxšxv 2320 x 1530 x 1230 mm - celková hmotnosť 450 kg Pri PFT Silomat C-trieda sú kompresor a ovládacia skriňa pevne namontované na podvozku (13" kolesá) so spojkou privesu na osobný automobil (nebrzdené vyhotovenie). Rám závesu pozinkovaný v ohni. Rolovateľná PFT Silomat-dopravná nádoba je posúvateľná kvôli transportu. Prevádzka možná aj pri zatvorenom kryte (malý vývoj hluku). Kryt a spojka závesu uzamykateľná.

Obj.č.	Označenie	MJ
560806	Kompresor beztlakový pojazdný PFT Silomat C 140 7,5kW	KUS



Beztlakové dopravné zariadenie PFT Silomat trans plus E prenosné

Pneumatické dopravné zariadenie preberá plnoautomaticky a bezprašne transport materiálu suchej malty z výroby zo sila/kontajnera k zmiešavaciemu čerpadlu alebo k miešačke malty. Miešací stroj stojí priamo na mieste použitia - kde sa pracuje. Jednoducho, rýchlo a racionálne. Pár pohybní ruky sa dopravná nádoba PFT Silomat prispôsobí na každý zásobník. Pre každú suchú maltu z výroby ako strojové sadrové omietky, vápenno-sadrové omietky, cementové omietky, vápenné omietky, murovací malta, sypké materiály, prísady, práškový materiál, a i. Výhody: integrované závesy pre vidlicový vysokozdvížny vozík, dve transportné oká na prepravu žeriavom, ľahké, stabilné, plastové veko pekného tvaru, debna na nádoby integrovaná, suchý vodomer s mnohými výhodami, nová klapka s vymeniteľným tesnením, Technické údaje: - Dopravované množstvo cca 20 kg/min - Pripojka prúdu 32 A / 400 V striedavý prúd / 50 Hz - Pripojovací kábel 5 x 4 mm² CEE konektor - Čerpací tlak max. 2,5 bar - Dopravná nádoba obsah 55 l - Dopravná nádoba výška 1000 mm.

PFT Silomat trans plus E 100 prenosný 6,1 kW

- dopravná vzdialenosť až do 80 m - výkon 6,1 kW - množstvo vzduchu cca 100 Nm³/h - rozmery dxšxv 1100 x 635 x 720 mm - celková hmotnosť 210 kg - namontované na nosnom podstavci.

Obj.č.	Označenie	MJ
00102148	Kompresor beztlakový prenosný PFT Silomat trans plus 100 6,1kW	KUS

PFT Silomat trans plus E 140 prenosný 8,1 kW

- dopravná vzdialenosť až do 140 m - výkon 8,1 kW - množstvo vzduchu cca 140 Nm³/h - rozmery dxšxv 1100 x 635 x 720 mm - celková hmotnosť 210 kg - namontované na nosnom podstavci.

Obj.č.	Označenie	MJ
00102151	Kompresor beztlakový prenosný PFT Silomat trans plus 140 8,1kW	KUS

Tlakové dopravné zariadenie PFT Silomat trans plus

PFT Silomat trans plus DF sa môže pripojiť na každé tlakové silo s dovoleným prevádzkovým tlakom až do pretlaku 2 bar. Zariadenie pracuje plnoautomaticky. Po uskutočnenom hlásení nedostatku materiálovej sondy resp. hlásiča plného stavu sa otvorí stlačiteľný ventil a uvoľní tok materiálu. Pri hlásení naplnenia sa výstup sila uzavrie a dopravné potrubie sa vyfúkne do prázdna.



PFT Silomat trans plus DF-Q 140 pojazdny 8,1kW

Technické údaje: - dopravná vzdialenosť až do 100 m - dopravované množstvo cca 20 kg/min - výkon 8,1 kW - pripojenie prúdu 32 A / 400 V striedavý prúd / 50 Hz - pripojovací kábel 5 x 4 mm² CEE konektor - silo & dopravný tlak max 2 bar - množstvo vzduchu cca 100 Nm³/h - rozmery dxšxv 2320 x 1530 x 1230 mm - dopravná nádoba výška 1000 mm - hmotnosť 370 kg. ** Výrobok na vyžiadanie **



PFT Silomat trans plus DF-Q 100 prenosny 6,1kW

Technické údaje: - dopravná vzdialenosť až do 100 m - dopravované množstvo cca 20 kg/min - výkon 6,1 kW - pripojenie k zdroju 32 A / 400 V striedavý prúd / 50 Hz - pripojovací kábel 5 x 4 mm² CEE konektor - silo & dopravný tlak max 2 bar - množstvo vzduchu cca 100 Nm³/h - rozmery dxšxv 2320 x 1530 x 1230 mm - hmotnosť 220 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
00102940	Kompresor tlakový pojazdny PFT Silomat trans plus DF-Q 100 6,1kW	KUS



Filtročná kapota PFT

PFT vstrekovací nadstavec Mono E1 kompletný s monofiltrom, sondou a 75 m riadiacim káblom (1 x 50 m, 1 x 25 m) na pripojenie na dopravné zariadenie PFT Silomat. Podľa potreby vzduchu na rezanie s jednotlivým alebo veľkým monofiltrom. Všetky dopravné zariadenia PFT Silomat sa automaticky riadia cez indikátor stavu naplnenia zabudovaný v strekovacom nadstavci PFT.

Obj.č.	Označenie	MJ
600213	Filtročná kapota PFT E 1 kompl. s monofiltrom pre PFT G4	KUS
044334	Filtročná kapota G5c kompl. s monofiltrom pre PFT G5 a G5c	KUS

PFT dopravné čerpadlá



Dopravné čerpadlo otvorené PFT N 2

PFT N 2 je elektricky poháňané šnekové čerpadlo. Variabilný čerpací a striekací výkon, pretože otáčky sa môžu plynulo regulovať (ako vo vyhotovení FU, tak aj vo vyhotovení V). Je dobre ovládateľné, ľahko a bez námahy prestaviteľné. Univerzálne plnenie z vedra, sila alebo horizontálnej miešačky. Diaľkovo ovládateľné. Výmena čerpadla v pracovnej výške. Šírka, kolesá vhodné pre pracovisko s O 230 mm. Transportovateľný v kombi vozidle. Použiteľný pre všetky suché malty vhodné pre čerpadlo (malta na lepenie obkladov, plastové omietky), pre mokré produkty a pastovité materiály (dekoratívne omietky, armovacia malta), ako aj kvapalné materiály (disperzné farby, Betokontakt). Základné vybavenie: -> Čerpadlová jednotka Twister D 6-3 -> prírubca 35 mm -> Adaptérová spojka 35V-/25V-časť -> Manometer tlaku malty 35 mm -> Vrečko na náradie.



PFT N 2 V s prestavovacou prevodovkou 3 kW

-> Vario prevodový motor 3 kW s olejovou tesniacou jednotkou -> samostatná riadiaca jednotka
Technické údaje: - čerpací výkon 3 - 20 l/min - dopravná vzdialenosť do 30 m / dopravná výška do 30 m - menovitý prevádzkový tlak do max 30 bar - pripojenie k zdroju striedavý prúd 400 V / agregát min. 10 kVA / kábel 5x4 mm² CEE - pohon Variomotor 3 kW / 400 V / 50 - 340 ot/min - diaľkové ovládanie cez vzduch alebo 42 V riadiace napätie - plniaca výška 590 mm - rozmery dxšxv 1560 x 570 x 700 mm - celková hmotnosť 150 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
171332	Dopravné čerpadlo mobilné PFT N 2 V (prestavovacia prevodovka) 3kW	KUS

Omietacia a dopravná technika, čerpadlá a prístroje Airless



PFT N 2 FU s frekvenčným meničom 5,5 kW

-> prevodový motor 5,5 kW s olejovou tesniacou jednotkou -> samostatná riadiaca jednotka s frekvenčným meničom (90 - 250 ot/min plynulo regulovateľný) Technické údaje: - čerpací výkon 4 - 13 l/min - dopravná vzdialenosť do 40 m / dopravná výška bis 30 m - menovitý prevádzkový tlak do max 30 bar - pripojenie k zdroju striedavý prúd 400 V / agregát min. 16 kVA / kábel 5x4 mm² CEE - pohon prevodový motor 5,5 kW / 400 V / 90 - 250 ot/min - diaľkové ovládanie cez vzduch alebo 42 V riadiace napätie - plniaca výška 590 mm / objem lievika 50 l - rozmery dxšxv 1600 x 600 x 590 mm - celková hmotnosť 162 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
171335	Dopravné čerpadlo mobilné PFT N 2 FU (frekvenčný menič) 5,5kW	KUS

Dopravné čerpadlo PFT ZP 3

Dopravné čerpadlo pre veľmi vysoké čerpacie výkony. Medzičerpadlo malty čerpá omietku alebo murovaciu maltu, namiešanú prostredníctvom kontinuálnej miešačky, miešačky s núteným obehom alebo pojazdnou miešačkou priamo na miesto spracovania. Čerpací výkon sa môže plynulo prispôbiť potrebe malty. Cez diaľkové ovládanie sa môže dopravné čerpadlo zapínať a vypínať, ako aj sa môže alternatívne regulovať dopravované množstvo. Plnenie lievika na materiál preberá podľa miešačky zapojenej pred čerpadlom sonda stavu naplnenia.



ZP 3 S FU 400 7,5kW

Výhody na jeden pohľad: -> vysoký čerpací výkon -> veľká dopravná vzdialenosť -> dopravované množstvo plynulo regulovateľné (ZP 3 FU 400) -> samostatná riadiaca jednotka -> ovládateľný na diaľku -> kombinovateľný s celým PFT-systémom -> nakladateľný z pojazdnou miešačkou -> olejová utesňovacia jednotka medzi prevodovkou a zásobníkom materiálu -> možnosť spúšťania, tým nízka plniaca výška -> robustná konštrukcia -> bezporuchová, bezproblémová prevádzka -> minimálne náklady na údržbu a čistenie Technické údaje: - čerpací výkon 7 - 120 l/min - dopravná vzdialenosť do 100 m - dopravný tlak do max 30 bar - pripojenie k zdroju striedavý prúd 400 V / 32 A - pohon motora čerpadla 7,5 kW / 400 V - otáčky 35 - 280 ot/min plynulo nastaviteľné cez frekvenčný menič - rozmery dxšxv 2140/2740 x 520 x 700 mm - celková hmotnosť cca 286 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
00047076	Dopravné čerpadlo PFT ZP 3 s frek. men. 400 7,5kW 400V	KUS

Dopravné čerpadlá PFT Swing

Kompaktné dopravné čerpadlo pre jednu osobu so striedavým prúdom 230 V na striekanie a nanášanie striekaných omietok, špárovačiek, disperzných farieb a oveľa viac až do zrnitosti 3 mm. Elektronicky plynulo regulovateľné priamym pohonom 1,1 kW. Bezhluché, rozoberateľné v 2 moduloch, bezúdržbová utesňovacia jednotka špeciálnej prevodovky, voliteľne chod vľavo alebo chod vpravo, transportný oblúk, sklápateľné čerpadlo.



PFT Swing II

Základné vybavenie: -> čerpadlová jednotka B 4-2 -> prevodový motor 1,1 kW / 230 V / 7,5 - 150 ot/min -> zásobník materiálu s ochrannou mrežou a krytom -> riadiaca jednotka odoberateľná -> manometer na meranie tlaku malty -> kábel na elektrický prúd integrovaný -> pripojovací kábel 230 V Technické údaje: - čerpací výkon 0,2 - 4 l/min (prestavitel'ný až na 8 l/min) - dopravná vzdialenosť do 20 m - pripojenie k zdroju 230 V striedavý prúd /zaistenie poistkami 10 A - pohon 1,1 kW / 7 - 140 ot/min (5 - 100 Hz) - plniaca výška 60 mm / objem lievika 50 l - rozmery dxšxv 880 x 600 x 1120 mm - hmotnosť 70 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
037176	Dopravné čerpadlo mobilné PFT Swing II	KUS

Príslušenstvo k dopravným čerpadlám PFT



Súprava na striekanie na maltu

Pozostávajúca z: -> 15 m hadice na materiál 1" -> 15 m PVC-hadice s tkaninou NW 9x3 mm -> 2 ks penových guľičiek O 30 mm -> Súprava na striekanie SWING v kufrí pozostávajúca z: - striekacieho prístroja so vzduchovým regulačným ventilom a guľovým uzatváracím kohútom - trysky O 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm (vzduchový otvor 2 mm) - štrbinová tryska s 2 mm vzduchovým otvorom - valcová kefa - čistiaci trň - uhlíkový kus 70°.

Obj.č.	Označenie	MJ
008605	Súprava na striekanie na maltu PFT k Swing	KUS



Súprava na striekanie na disperzné farby

Pozostávajúca z: -> 15 m hadice na materiál 1/2" -> 15 m PVC-hadice s tkaninou NW 9x3 mm -> pištole na farbu SWING -> 2 ks penových guľičiek O 17 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
008606	Súprava na striekanie na disperzné farby k PFT Swing	KUS



PFT kontinuálne miešačky

PFT horizontálna kontinuálna miešačka HM 24

Kompaktná kontinuálna miešačka sa môže plniť ako s tovarom vo vreciach, tak aj pomocou PFT kapoty, za účelom priameho plnenia sa môže podstaviť pod silo/kontajner. HM 24 sa môže plniť aj pneumaticky kompresorom PFT Silomat. Rýchlo pripravená na použitie, spoľahlivá, výkonná a jednoducho sa obsluhuje.



PFT HM 24 s odoberateľnou prírubou výstupu malty

Základné vybavenie: -> prevodový motor 3 kW / 400 V / 273 ot/min -> dávkovací hriadeľ 25 l/min -> integrované riadenie -> prietokomer 100 -1000 l/h Technické údaje: - miešací výkon cca 25 - 80 l/min - pohon 3 kW / 280 ot/min - pripojenie prúdu 400 V striedavý prúd / 50 Hz - vodovodná prípojka 3/4" - rozmery dxšxv 1870 x 670 x 970 mm - hmotnosť cca 110 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
8783	Kontinuálna miešačka PFT HM 24 - s odoberateľnou prírubou výstupu malty	KUS



PFT HM 24 s pevnou prírubou výstupu malty

Základné vybavenie: -> prevodový motor 3 kW / 400 V / 273 ot/min -> dávkovací hriadeľ 25 l/min -> integrované riadenie -> prietokomer 100 -1000 l/h Technické údaje: - miešací výkon cca 25 - 80 l/min - pohon 3 kW / 280 ot/min - pripojenie k zdroju 400 V striedavý prúd / 50 Hz - vodovodná prípojka 3/4" - rozmery dxšxv 1870 x 670 x 970 mm - hmotnosť cca 110 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
007874	Kontinuálna miešačka PFT HM 24 - s pevnou prírubou výstupu malty	KUS

Kontinuálna miešačka PFT HM 2006

Nová kontinuálna miešačka HM 2006, kompaktná miešačka tovaru vo vreciach s veľkým výkonom. Rýchlo pripravená na použitie, spoľahlivá, výkonná a jednoducho sa obsluhuje. Odoberateľný podstavec, samostatná riadiaca jednotka, najlepšie vhodná pre spracovanie lepiacej malty. Stroj sa môže namontovať pod silo aj pomocou kapoty. Mieša kontinuálne a plnoautomaticky všetky malty vyrobené za sucha na vápenno-cementovej báze ako lepiace a armovacie malty, murárske malty, škárovacie malty, omietkové malty, poterové malty, vyrovnávacie hmoty a oveľa viac.



PFT HM 2006 400 V / 4 kW

Základné vybavenie: -> dávkovací hriadeľ 35 l/min resp. 20 l/min -> vyberateľná gumená zmiešavacia rúra -> axiálny zásobník materiálu -> odoberateľný podstavec -> integrované riadenie s magnetickým ventilom a redukčným ventilom Technické údaje: - miešací výkon 25 - 50 l/min - dávkovací hriadeľ štandard 35 l/min - pohon 400V / 4 kW / 280 ot/min - vodovodná prípojka 3/4" - tlak vody min 2,5 bar - rozmery dxšxv 1650 x 650 x 1000 mm - hmotnosť cca 117,5 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
00068693	Kontinuálna miešačka PFT HM 2006 400V/4kW	KUS



PFT HM 2006 230 V / 2 kW

Základné vybavenie: -> prevodový motor 2 kW -> dávkovací hriadeľ 35 l/min resp. 20 l/min -> vyberateľná gumená zmiešavacia rúra -> axiálny zásobník materiálu -> odoberateľný podstavec -> integrované riadenie s magnetickým ventilom a redukčným ventilom Technické údaje: - miešací výkon 25 - 50 l/min - dávkovací hriadeľ štandard 35 l/min - pohon 230 V / 2,2 kW / 280 ot/min - vodovodná prípojka 3/4" - tlak vody min 2,5 bar - rozmery dxšxv 1650 x 650 x 1000 mm - hmotnosť cca 117,5 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
050052	Kontinuálna miešačka PFT HM 2006 230V/2kW	KUS

PFT miešadlo



Miešač na maltu PFT

Lahko ovládateľná silná miešačka s vysokými otáčkami. Krátky čas miešania (žiadne prehriatie), enormný krútiaci moment, stabilné telo. Použiteľná napr. pre hotové malty, nastavovacia a prílnavá omietková sadra, lepiace malty, tmel a farbu. Technické údaje: - prívod prúdu 220 V / 50 Hz / kábel 2x1 m2 - pohon 1500 W / 100 - 350 ot/min - veľkosť závit M 14 - dĺžka 320 mm - hmotnosť 9,1 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
480121	Miešadlo PFT 1800W Vario s reguláciou otáčok a miešacím hriadeľom	KUS

Čerpadlá na zvýšenie tlaku



PFT AV 3 s držadlom

AV 3 je radiálne nasávajúce zrýchľovacie čerpadlo. Pohon je umiestnený chránený v puzdre s ľahko ovládateľnou rukoväťou. Zapína sa iba vtedy, keď potrebný hydraulický tlak min. 2,5 bar nie je na stavenisku k dispozícii, alebo sa uskutočňuje zásobovanie stroja zo zásobníka. Technické údaje:
- elektr. prípojka 230 V / 50 Hz - príkon 500 W - krytie IP 55 - dopravované množstvo max 3 m³/h, 50 l/min - dopravná výška max 50 m / sacia výška do 9 m - prevádzkový tlak max 5,5 bar - teplota kvapaliny max +60°C - prírodné vedenie 1,5 m - hmotnosť 5,8 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
060554	Čerpadlo na zvýšenie tlaku PFT AV 3 s držadlom 230V	KUS



Grundfos JET čerpadlo JP 5

Samonasávajúce, horizontálne, jednostupňové rotačné čerpadlo v zabudovanom ejektore. Motor obežného kola spojený nakrátko a použitie utesnenia hriadeľa klznými krúžkami robia agregát bezúdržbovým a necitlivým na poruchy. Dlhá životnosť vďaka použitiu ušľachtilej ocele, ako pri obežnom kolese a telese. Vybavenie: zabudovaná ochrana motora proti preťaženiu, utesnenie hriadeľa klznými krúžkami s malým opotrebením, 1,5 m kábel so Schuko-zástrčkou Čerpadlo a motor sú namontované na spoločnej základovej doske. Údaje: - motor 775 W / 230 V / 50 Hz - prevádzkový tlak max. 6 bar - krytie IP 44 - trieda izolácie F - hmotnosť 9,9 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
2760525	Čerpadlo Grundfos JP 5 - 775W/230V	KUS

PFT vzduchové kompresory



Vzduchové kompresory PFT

Vzduchový kompresor LK je piestový kompresor s V-vlacom, veľkým kolesom ventilátora pre optimálne chladenie agregátu, motora a dochladzovača pre nízke teploty stlačeného vzduchu. Je vybavený kompletnou armatúrovou jednotkou s redukčným ventilom filtra a oleja. Dve oddelené prípojky stlačeného vzduchu: je k dispozícii ako tlakom redukovaný a bezolejový stlačený vzduch na striekanie, tak aj stlačený vzduch na pripojenie nástrojov. Kompresory sa používajú pri prevádzke PFT N 2 a PFT Swing II.

Kompresor PFT LK 400 / 230 V

Technické údaje: - sací výkon 0,4 Nm³/min - plniaci výkon 300 l/min - pripojenie k zdroju 230 V / poistka 16 A - pohon 2,2 kW / max. 1430 ot/min - kompresný tlak max. 10 bar - rozmery dxšxv 820 x 770 x 500 mm - hmotnosť 72 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
044191	Vzduchový kompresor PFT LK 400 II / 230V	KUS

Kompresor PFT LK 600 / 400 V

Technické údaje: - sací výkon 0,6 Nm³/min - plniaci výkon 450 l/min - pripojenie k zdroju 400 V / poistka 16 A - pohon 3 kW / max. 1440 ot/min - kompresný tlak max. 10 bar - rozmery dxšxv 820 x 770 x 500 mm - hmotnosť 73 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
044192	Vzduchový kompresor PFT LK 600 II / 400V	KUS



Vzduchové kompresory PFT K

Vzduchové kompresory s tlakovým vypínaním. Malé, ľahké a kompaktné. Technické údaje: - sací výkon 0,25 Nm³/min - plniaci výkon 170 l/min - pripojenie k zdroju 400 V / poistka 16 A - pohon 0,9 kW / max. 1430 ot/min - kompresný tlak max. 5 bar - rozmery dxšxv 490 x 220 x 355 mm - hmotnosť 23 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
130002	Handykompresor PFT K 2 N s vypínaním tlaku	KUS

PFT zariadenia na omietanie a striekacie prístroje, striekacie trysky



Prístroj na jemnú omietku PFT

Obj.č.	Označenie	MJ
190002	Pištoľ striekacia na jemnú omietku 25mm LW 24 tryska 14mm priamy 200mm PFT	KUS
190011	Pištoľ striekacia na jemnú omietku 25mm LW 24 tryska 14mm 30° zalomená 600mm PFT	KUS

Omietacia a dopravná technika, čerpadlá a prístroje Airless



Striekací prístroj na dekoratívne a armovacie omietky PFT

Obj.č.	Označenie	MJ
1959	Pištoľ striekacia na dekoratívne a armovacie omietky 10mm tryska	KUS



Pištoľ na nanášanie lepidla PFT

Obj.č.	Označenie	MJ
019789	Pištoľ na nanášanie lepidla s vypínaním tlaku kompl. s nastavcom na dekoratívnu omietku PFT	KUS



Striekacie trysky PFT

Obj.č.	Označenie	MJ
1907	Tryska 10mm čierna PFT	KUS
190801	Tryska 12mm čierna PFT	KUS
190901	Tryska 14mm čierna PFT	KUS
191001	Tryska 16mm čierna PFT	KUS



Striekacie trysky transparentné

Obj.č.	Označenie	MJ
1907X	Tryska 10mm transparentná	KUS
190801X	Tryska 12mm transparentná	KUS
190901X	Tryska 14mm transparentná	KUS
191001X	Tryska 16mm transparentná	KUS



Striekacie trysky špeciálne Lorencic

Vysoko odolný proti opotrebeniu, pekný striekajúci obraz vďaka novej geometrii.

Obj.č.	Označenie	MJ
1907S-LO	Tryska špeciálna 10 mm Lorencic	KUS
190801S-LO	Tryska špeciálna 12 mm Lorencic	KUS
190901S-LO	Tryska špeciálna 14mm Lorencic	KUS

PFT vibračné tyče



Vibračná tyč PFT

Vibračné tyče na liaty poter PFT - v šírkach 800 mm, 1600 mm a 2200 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
23153	Vibračná tyč na poter 800mm široká PFT	KUS
231532	Vibračná tyč na poter 1600mm široká PFT	KUS
231531	Vibračná tyč na poter 2200mm široká PFT	KUS

PFT miešacie hriadele



Miešacia špirála G4 / G5 PFT

Obj.č.	Označenie	MJ
048629	Hriadeľ miešacia G4 / G5 PFT	KUS
021531	Hriadeľ miešacia G5 Turbo PFT	KUS



Miešacia špirála G4 / G5 na ľahké omietky PFT

Obj.č.	Označenie	MJ
10361	Hriadeľ miešacia G4 / G5 na ľahké omietky PFT	KUS

**Miešacia špirála G4 / G5 na izolačné omietky PFT**

Obj.č.	Označenie	MJ
1036	Hriadel' miešacia G4 / G5 na izolačné omietky PFT	KUS

PFT statory a rotory, upínacia objímka**D 4-3 PFT****Stator D 4-3 Pin Twister PFT**

Zrornosť max. 2 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 12 l/min, Prevádzkový tlak max. 30 bar, Stator dĺžka 273 mm / O 90 mm. Vhodné rotory: výr. č. 11431 výr. č. 11432 (s čapom).

Obj.č.	Označenie	MJ
010543	Stator D 4-3 Pin Twister zelený PFT	KUS

**Rotor D 4-3 1/2-výkon PFT**

Stator výr. č. 010543.

Obj.č.	Označenie	MJ
11431	Rotor D 4-3 1/2-výkon PFT	KUS

D 5-2,5 PFT**Stator D 5-2,5 PFT**

Zrornosť max. 3 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 22 l/min, Prevádzkový tlak max. 30 bar, Stator dĺžka 273 mm / O 90 mm. Vhodný rotor: výr. č. 021399.

Obj.č.	Označenie	MJ
010904	Stator D 5-2,5 Pin Twister strieborný PFT	KUS

**Rotor D 5-2,5 ľahký chod PFT**

Stator výr. č. 010904.

Obj.č.	Označenie	MJ
021399	Rotor D 5-2,5 ľahký chod PFT	KUS

D 6-3 PFT**Stator D 6-3 PFT**

Zrornosť max. 3,5 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 22 l/min, Prevádzkový tlak max. 30 bar, Stator (1155) dĺžka 273 mm / O 90 mm. Vhodné rotory: výr. č. 1130 výr. č. 11301 (s čapom).

Obj.č.	Označenie	MJ
1155	Stator D 6-3 modrý PFT	KUS

**Stator D 6-3 bezúdržbový PFT**

Zrornosť max. 3,5 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 22 l/min, Prevádzkový tlak max. 30 bar, Stator dĺžka 273 mm / O 88 mm. Vhodné rotory: výr. č. 1130 výr. č. 11301 (s čapom).

Obj.č.	Označenie	MJ
11551	Stator D 6-3 bezúdržbový oranžový PFT	KUS

**Stator D 6-3 bezúdržbový Pin Twister PFT**

Zrornosť max. 3 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 22 l/min, Prevádzkový tlak max. 30 bar, Stator dĺžka 273 mm / O 90 mm. Rotor výr. č. 1130.

Obj.č.	Označenie	MJ
007899	Stator D 6-3 Pin Twister oranžový Lorencic PFT	KUS

Omietacia a dopravná technika, čerpadlá a prístroje Airless



Rotor D 6-3 Super PFT

Vhodné statory: výr. č. 1155 výr. č. 11551 (wf) výr. č. 008862 (Twister) výr. č. 007899 (wf P Twister).

Obj.č.	Označenie	MJ
1130	Rotor D 6-3 Super PFT	KUS



Rotor D 6-3 Super s čapom PFT

Vhodné statory: výr. č. 1155 výr. č. 11551 výr. č. 008862.

Obj.č.	Označenie	MJ
11301	Rotor D 6-3 Super s čapom PFT	KUS

D 7-2,5 PFT



Stator D 7-2,5 PFT bezúdržbový

Zrornosť max. 4,5 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 26 l/min, Prevádzkový tlak max. 20 bar, Stator dĺžka 273 mm / O 90 mm. Vhodné rotory: výr. č. 11350 výr. č. 11351 (s čapom).

Obj.č.	Označenie	MJ
11555	Stator D 7-2,5 čierny PFT	KUS



Stator D 7-2,5 PFT bezúdržbový

Zrornosť max. 4,5 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 26 l/min, Prevádzkový tlak max. 20 bar, Stator dĺžka 273 mm / O 90 mm. Vhodné rotory: výr. č. 11350 výr. č. 11351 (s čapom).

Obj.č.	Označenie	MJ
115551	Stator D 7-2.5 bezúdržbový fialový PFT	KUS



Rotor D 7-2,5 PFT

Vhodné statory: výr. č. 11555 výr. č. 115551 (wf).

Obj.č.	Označenie	MJ
11350	Rotor D 7-2.5 PFT	KUS

D 8-1,5 PFT



Stator D 8-1,5 PFT

Zrornosť max. 5 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 35 l/min, Prevádzkový tlak max. 20 bar, Stator (1164) dĺžka 273 mm / O 90 mm. Vhodné rotory: výr. č. 1147 výr. č. 11472 (s čapom).

Obj.č.	Označenie	MJ
1164	Stator D 8-1,5 žltý PFT	KUS



Stator D 8-1,5 Pin Twister PFT

Zrornosť max. 4 mm, Výkon pri 400 ot/min cca 35 l/min, Prevádzkový tlak max. 20 bar, Stator dĺžka 273 mm / O 90 mm. Rotor výr. č. 11472 (s čapom).

Obj.č.	Označenie	MJ
010905	Stator D 8-1,5 Pin Twister žltý PFT	KUS



Rotor D 8-1,5 PFT

Stator výr. č. 1164.

Obj.č.	Označenie	MJ
1147	Rotor D 8-1.5 PFT	KUS



Rotor D 8-1,5 s čapom PFT

Vhodné statory: výr. č. 1164 výr. č. 010905 (P Twister).

Obj.č.	Označenie	MJ
11472	Rotor D 8-1,5 s čapom PFT	KUS

Stáhovacia objímka



Upínacia objímka PFT

Pre D-statory.

Obj.č.	Označenie	MJ
1170	Stáhovacia objímka pre D-statory PFT	KUS

Statory a rotory

Original D 4 ružový s poistkou proti pretočeniu



Stator Original D 4 ružový

Zrornosť max. 6 mm, Čerpané množstvo pri 400 ot/min cca 24 l/min, Prevádzkový tlak 40 bar, Stator (10010) dĺžka 273 mm / O 89 mm. patentovaný pod: 3304751 Vhodný rotor: výr. č. 10011.

Obj.č.	Označenie	MJ
10010	Stator Original D 4 PINK s poistkou proti pretočeniu bezúdržbový	KUS



Rotor D 4 ružový

Stator výr. č. 10010.

Obj.č.	Označenie	MJ
10011	Rotor D 4 PINK MV - vysoko legovaná nástrojová oceľ	KUS

D 5-2,5 zelený s poistkou proti pretočeniu



Stator D 5-2,5 zelený

Zrornosť max. 6 mm, Čerpané množstvo pri 400 ot/min cca 27 l/min, Prevádzkový tlak 40 bar, Stator (209010) dĺžka 273 mm / O 89 mm. Vhodný rotor: výr. č. 209060.

Obj.č.	Označenie	MJ
209010	Stator D 5-2,5 zelený s poistkou proti pretočeniu bezúdržbový	KUS



Rotor D 5-2,5 zelený

Stator výr. č. 209010.

Obj.č.	Označenie	MJ
209060	Rotor D 5-2,5 grün - vysoko legovaná nástrojová oceľ	KUS

D 6-3 Evenwall oranžový



Stator D 6-3 Evenwall oranžový

Obj.č.	Označenie	MJ
199101	Stator D 6-3 Evenwall oranžový	KUS



Rotor D 6-3 Evenwall

Obj.č.	Označenie	MJ
199201	Rotor D 6-3 Evenwall - dutý	KUS

D 6-3 PUR červený



Stator D 6-3 PUR červený

Obj.č.	Označenie	MJ
209007	Stator Lorencic PUR D 6-3 červený	KUS



Rotor D 6-3 Pur

Obj.č.	Označenie	MJ
209070	Rotor Lorencic PUR D 6-3 vysoko legovaná nástrojová oceľ	KUS

D 7-2,5 krémovo-biely s poistkou proti pretočeniu



Stator D 7-2,5 krémový biely

Zrornosť max. 6 mm, Čerpané množstvo pri 400 ot/min cca 25 l/min, Prevádzkový tlak 40 bar, Stator (209021) dĺžka 273 mm / O 89 mm. Vhodný rotor: výr. č. 209071.

Obj.č.	Označenie	MJ
209021	Stator D 7-2,5 krémový biely s poistkou proti pretočeniu bezúdržbový	KUS

**Rotor D 7-2,5 krémový biely**

Stator výr. č. 209021.

Obj.č.	Označenie	MJ
209071	Rotor D 7-2,5 krémový biely vysoko legovaná nástrojová oceľ	KUS

**Kontinuálne miešačky Estromat****Kontinuálna miešačka Estromat 404**

Kontinuálna miešačka pre suché malty ako tovaru vo vreciach na kontinuálne miešanie suchých predmiešaných, sypkých stavebných materiálov ako malta na omietky, malta na lepenie obkladov, armovacia malta, murovací malta, atď. so zrnitosťou do 8 mm. Rozsah dodávky: štandardná zmiešavacia rúra, odoberateľný podstavec a dávkovacia armatúra vody s prietokomerom. Priamy pohon cez prevodový motor. - Miešací výkon do 25 l/min.

Estromat 404 - 230V

- prevodový motor 2,2 kW / 230 V - pripojenie 230 V / 50 Hz (Schuko).

Obj.č.	Označenie	MJ
4040020001	Kontinuálna miešačka Estromat 404 - 230V/2,2kW	KUS

Estromat 404 - 400 V

- prevodový motor 3 kW / 400 V - pripojenie 400 V / 50 Hz (CEE 516/6h).

Obj.č.	Označenie	MJ
4040020101	Kontinuálna miešačka Estromat 404 - 400V/3kW	KUS

Kontinuálne miešačky M-TEC**Kontinuálna miešačka D 20**

Univerzálne použiteľná kontinuálna miešačka k bezproblémovému spracovaniu všetkých z výroby predmiešaných suchých maltových produktov pre použitie pri murovaní, spracovaní jemného betónu, pokladanie poterov, omietanie, spracovanie ušľachtilej omietky a lepenie obkladačiek. Pojazdná a ľahko transportovateľná. Hadica na vodu 3/4" s Geka (potrebný tlak vody min. 2,5 bar pri bežiacom stroji). Výkon miešačky cca 25 l/min.

Kontinuálna miešačka D 20 230 V

Technické údaje: - hnací motor 2,2 kW / 1x230 V - elektrická prípojka 230 V / 50 Hz / Schuko 3x2,5 mm² - rozmery (dxšxv) 1700 x 700 x 1000 mm - hmotnosť cca 90 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
562120	Kontinuálna miešačka D20 - 230V/2,2kW s rúrou na miešanie betónu M-TEC	KUS

Kontinuálna miešačka D 20 400 V

Technické údaje: - hnací motor 2,2 kW / 3x400 V - elektrická prípojka 400 V / 50 Hz / CEE 5x1,5 mm² - rozmery (dxšxv) 1700 x 700 x 1000 mm - hmotnosť cca 90 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
562135	Kontinuálna miešačka D20 - 400V/2,2kW s rúrou na miešanie poteru M-TEC	KUS



Kontinuálna miešačka Flotti 230V

Miešačka pre každého. Alternatíva k bubnovej miešačke pre optimálne spracovanie všetkých zo strany výroby predmiešaných suchých mált (murovací malta, malta na omietky a cementová malta, anhydritový poter pod dlaždice, betón a poter, lepidlá na dlaždice, ušľachtilé omietky). Všade použiteľné prostredníctvom prípojky na 230 V. Skonstruovaný prevádzkovo bezpečne podľa najnovšieho stavu techniky. Ľahké čistenie a údržba stroja.

Kontinuálna miešačka Flotti

- miešací výkon cca 20 l/min - hnací motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz - zaistenie 16 A - prírodné vedenie 3 x 2,5 mm² - vodovodná prípojka 1" hadica na vodu s GEKA-spojku (min. 2,5 bar tlak vody pri bežiacom stroji) - hladina hluku 66 dBA hladina akustického tlaku (1 m vzdialenosť) - rozmery dxšxv 1400 x 500 x 1000 mm - hmotnosť cca 90 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
562107	Kontinuálna miešačka Flotti 230V M-TEC	KUS

Strobot podávacie čerpadlá a kompresory



Dopravné čerpadlá Strobot

Strobot. Silné srdce systému STROBL. Tešte sa na váš Strobot - každé zo silných šnekových čerpadiel strobl vám celkom pekne uľahčí vašu prácu. Je veľmi kompaktný a ľahko ovládateľný a obsluhuje sa jednoducho. Regulácia motora sa uskutočňuje riadením otáčok a tlaku a stará sa o konštantné dopravované množstvo a tým o rovnomerný striekací obraz. Dopravné čerpadlo regulujete pohodlne z vášho striekacieho prístroja. Pretlak v prírodnej hadici neexistuje. Ak váš pracovný prístroj zapojíte, rozbehne sa Strobot znova. A ak by raz vaša práca sa vďaka upchaniu materiálom dostala do problémov, postará sa spätný chod o pokles tlaku v prírodnej hadici.



Dopravné čerpadlo Strobot 401 S

Dopravné čerpadlo Strobot 401 S je na rôzne použitie a hodí sa pre dopravované množstvá do 11 l/min. Je veľmi kompaktný, dobre a jednoducho ovládateľný. Rúrový podvozok s otočnými kolieskami (1 zaistiteľné), ochrannou mrežou, vysokou násypkou na materiál 70 litrov. Kufor na nástroje so súpravou na čistenie a súpravou nástrojov pozostáva z: 1 bajonetového skrutkového spoja 3/4" IG, 1 bajonetového skrutkového spoja 1" IG, po 2 čistiaciach guľkách pre O 19 mm a O 25 mm hadicu na materiál, 1 tryskového vrtáka s držadlom, 2 inbusových kľúčov SW5 / SW6 s 1 sťahovacou skrutkou a 1 montážnou skrutkou s krycou podložkou, 1 skúšačky fáz, 1 čistiaceho kohúta s 2 bajonetovými prípojkami. Výkon motora 1,5 kW pri 3.000 ot/min., sieťové napätie 230 - 250 V/50 Hz, najvyšší tlakový rozsah 30 bar, prepravované množstvo 0 - 11 l/min., maximálna dopravná výška 30 m, maximálna dopravná vzdialenosť 38 m. Zrornosť omietky max. 4 mm zrno (v závislosti od materiálu). Hmotnosť cca 50 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111550012	Dopravné čerpadlo Strobot 401 S s lievikom 70L	KUS



Dopravné čerpadlo Strobot 406 S

Strobot 406 S je najsilnejšie dopravné čerpadlo série Strobot. Hodí sa pre dopravované množstvá do 15 l/min. Silný balík je veľmi kompaktný, dobre a jednoducho ovládateľný. Rúrový podvozok s otočnými kolieskami (1 zaistiteľné), ochrannou mrežou, vysokou násypkou na materiál 70 litrov. Kufor na nástroje so súpravou na čistenie a súpravou nástrojov pozostáva z: 1 bajonetového skrutkového spoja 3/4" IG, 1 bajonetového skrutkového spoja 1" IG, po 2 čistiaciach guľkách pre O 19 mm a O 25 mm hadicu na materiál, 1 tryskového vrtáka s držadlom, 2 inbusových kľúčov SW5 / SW6 s 1 sťahovacou skrutkou a 1 montážnou skrutkou s krycou podložkou, 1 skúšačky fáz, 1 čistiaceho kohúta s 2 bajonetovými prípojkami. Výkon motora 1,9 kW pri 3.000 ot/min., sieťové napätie 230-250 V/50 Hz, najvyšší tlakový rozsah 40 bar, prepravované množstvo 0 - 15 l/min., maximálna dopravná výška 30 m, maximálna dopravná vzdialenosť 48 m. Zrornosť omietky do max. 6 mm zrno (v závislosti od materiálu). Spracovanie možné priamo z kontajnera! Hmotnosť cca 65 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111533000	Dopravné čerpadlo Strobot 406 S s lievikom 70L	KUS

Prislušenstvo

Súprava na striekanie jemnej omietky pre Strobot 326S / Strobot 401S / Strobot 406S

Súprava pozostáva z: - Strobl-hadica na materiál 25 mm priem., 15 m dĺžka s dvoma zaisťovacími bajonetovými uzávermi s plným prepúšťaním - Strobl-pracovná hadica 19 mm priem., 3 m dĺžka s bajonetovým a zaisťovacím bajonetovým pripojením s plným prepúšťaním - Strobl-diaľkový spínací kábel 19 m s kontrolnou žiarovkou - Strobl-vzduchová hadica 10 mm priem., 25 m s pripojeniami a medzispojkou pri dĺžke 18,5 m - Strobl-držiak hadice na zavesenie 18 m kombinácie hadíc na lešenie - Strobl-striekací prístroj na jemnú omietku, veľký s tryskou 8 mm priem. a tryskou 10 mm priem.

Obj.č.	Označenie	MJ
470488	Súprava na striekanie jemnej omietky pre Strobot 326 S / Strobot 401 S / Strobot 406 S	KUS
462960	Rohový kus veľký pre striekací prístroj na jemnú omietku	KUS
472127	Diaľkový spínací kábel 15cm s kontrolnou žiarovkou Strobl	KUS
470514	Kľbový hriadeľ so so závitovým svorníkom obojstranný pre Strobot 401S/406S	KUS

Statory a rotory

**Stator EW40**

Plášť čerpadla pre vyšší tlak a viac dopravovaného množstva! Rotor výr. č. 463795.

Obj.č.	Označenie	MJ
463793	Stator EW40 Strobl	KUS

**Rotor FH40**

Stator výr. č. 463793.

Obj.č.	Označenie	MJ
463795	Rotor FH40 Strobl	KUS

Kompresory Strocomp

Kompresory Strocomp sa starajú o vysoký výkon a v spojení s dopravným čerpadlom Strobot garantujú optimálny striekací obraz. Sú malé a ľahké. Vďaka svojmu 1-nápravovému podvozku sa môžu transportovať bez námahy z miesta na iné miesto.

**Kompresor Strocomp 864**

230 - 250V, 50Hz. 800 litrov sací výkon, cca 550 litrov odovzdávaný výkon, pre dvojnásobné 230 Volt pripojenie svetelného prúdu s poistkou na 16 A, inaktívny. Hmotnosť cca 71kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
463814	Kompresor Strocomp 864	KUS

**Káblový bubon 230V Strobel**

230 Volt napájacie napätie, prierez kábla 2,5 štvorec, dĺžka 40 m a štyri zástrčky s 230 Volt (2 káblové bubny potrebné pre kompresor Strocomp 864).

Obj.č.	Označenie	MJ
463811	Bubon káblový 4SSD s káblom 40b.m. 2,5mm2 Strobl	KUS

Stromixer kontinuálna miešačka

**Kontinuálna miešačka Stromixer D 1000**

Ideálny doplnok k dopravným čerpadlám Strobot 401 S a 406 S. Mieša kontinuálne a v optimálnej kvalite. Vďaka nad sebou umiestneným miešacím zónam je veľmi kompaktný. Všetky diely dotýkajúce sa médií sú nehrdzavejúceho materiálu. Čelný ovládací panel pre vodu a elektriku je jednoducho vyberateľný a môže sa tak chrániť pred mrazom a krádežou. 1,5 kW-pohon, 230 V / 50 Hz. Objem násypky cca 30 l, miešací výkon cca 15 l/min. Maximálna zrnitosť 6 mm (v závislosti od materiálu). Hmotnosť ca 95 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
111534009	Kontinuálna miešačka Stromixer D 1000 230 V	KUS

**Snímač výšky hladiny Stroguard 101**

S nastavením doby chodu a motorovým ističom pre Stromixer D1000.

Obj.č.	Označenie	MJ
463803	Sonda mokrá Stroguard 101 pre kontinuálnu miešačku Stromixer D1000	KUS

Lievik na materiál

30l preStrobot 401 S / 406 S na spracovanie s kontinuálnou miešačkou Stromixer D1000.

Obj.č.	Označenie	MJ
470371	Lievik na materiál 30l pre Strobot 401S/406S	KUS

Graco prístroje Airless**ST Max - základné striekacie prístroje pre profesionálnych maliarov**

Prístroje ST Max sú perfektné riešenia pre aplikácie v obytnej oblasti a pre ľahké priemyselné aplikácie, v interiéri, ako aj v exteriéri! Použiteľné materiály sú farby, Preimer, základné nátery, ochrana proti korózii, hrubovrstvové laky, farby na ochranu pred poveternostnými vplyvmi, moridlá, Latex, priehľadné laky a akrylové farby. Konštrukcia TiltBack umožňuje jednoduché čistenie a údržbu vášho ST Max! s filtrom rozdeľovača Vertical Easy Out. Otočná nasávací hadica je demontovateľná bez nástrojov! ST Max sa dodáva kompletne s 15m 1/4"-Airless-hadicou (250bar), PRO FTx pištoľou E II, ochranou trysky HandTite a tryskou RAC 5 (517). Ďalej sú v rozsahu dodávky obsiahnuté nástroje k nastaveniu, ako skrutkovač, kombinovaný nástroj, hadicový pás a jedna fľaša oleja TSL.

Striekací prístroj ST Max 395 Airless- lakovací prístroj

Technické údaje: - motor: 1/2 PS, 230 V - kábel prívodu elektrického prúdu: 3 m - pracovný tlak: max. 225 bar - čerpané množstvo: max. 1,7 l/min - veľkosť trysky: max. 0,021" - hmotnosť: 18 kg

Obj.č.	Označenie	MJ
234176	Airless striekací prístroj ST Max 395	KUS
233955	Airless Striekací prístroj ST Max 395 so zásobníkom materiálu 5,7 l	KUS

**Ultra Max II - Vysoko výkonné elektrické striekacie prístroje pre profesionálov**

Rad Ultra-Max trieda II bol skonštruovaný špeciálne pre práce v interiéri, ako aj v exteriéri, na renovácie, novostavby, priemyselné budovy, viacposchodové budovy, fasády atď.! Použité materiály sú silikónové príľnavé farby, exteriérové a interiérové disperzie, farby na strechy, lepidlá na tkaninu, moridlá, latex, priehľadné laky, emailové laky a akrylové farby. Nové teleso filtra s plným prietokom je vďaka krytu filtra čistejšie, vďaka použitiu kompetného filtračného sitka je dané lepšie filtrovanie. Filtre Easy-Out zachytávajú znečisťujúce látky vnútri! Nové čerpadlá Endurance sú o 15% väčšie a zaručujú až do 25% vyšší prírastok prietoku. Piestnice Chromex sú 4-krát tvrdšie ako chróm, mäkkšie tesnenia stierača sa starajú o menej opotrebenia, valce predchádzajú korózii. AutoClean II sa stará o automatické čistenie farieb a cudzích telies bez odobratia filtra. Nový regulátor SmartControl s možnosťou ochrany čerpadla watchdog má jedno litrové počítadlo na prácu. Funkcia vyplachovania Power-Spül čistí o 20% rýchlejšie. DC-motory sú skonštruované jednoducho (bez kief) a ponúkajú viac výkonu. Prístroje Ultra-Max-II sa dodávajú kompletne s 15 m 1/4"-Blue-Max-Airless hadicou, 0,9 m 3/16" prehadzovacím koncom, pištoľou Contractor-II, ochranou trysky HandTite, skrutkovačom, kombinovaným nástrojom a olejom 1/4l TSL. Vhodné trysky: RAC 5 517, 621 a 625 + RAC X ochrana trysky a RAC X tryska 621.

Airless-striekací prístroj Ultra Max II 695

Technické údaje: - TEFC motor na jednosmerný prúd: 1,75 PS / 230 V - pracovný tlak: max. 230 bar - čerpané množstvo: max. 3,0 l/min - veľkosť trysky: max. 0,027" (1 pištoľ), 0,017" (2 pištole) - hmotnosť: 42 kg

Obj.č.	Označenie	MJ
249663	Airless-striekací prístroj UltraMax II 695 Premium	KUS

Airless-striekací prístroj UltraMax II 795 Premium

Technické údaje: - TEFC motor na jednosmerný prúd: 1,75 PS / 230 V - pracovný tlak: max. 230 bar - čerpané množstvo: max. 3,6 l/min - veľkosť trysky: max. 0,031" (1 pištoľ), 0,021" (2 pištole) - hmotnosť: 42 kg

Obj.č.	Označenie	MJ
249666	Airless-striekací prístroj UltraMax II 795 Premium	KUS



Mark-V, Mark-X Proconnect - výkonné viacúčelové striekacie prístroje

Prístroje MARK V a MARK X sú perfektné riešenia pre aplikácie v obytnej oblasti (vnútorné priestory), pre exteriéry, nájomné domy, priemyselné a veľké obytné budovy! Použiteľné materiály sú hĺbkové základy, laky, silikátové nátery, disperzie, ochrana proti korózii, plnivo, protipožiarna ochrana a disperzné stierky pre MARK V, disperzné stierky, disperzie a ochranné vrstvy plynobetónu pre MARK X.

Airless-striekací prístroj Mark V Pro Connect 220V

Mark V ProConnect sa dodáva kompletný a pripravený na použitie, štandardne s pištoľou 1 BlueTexture, vysokoťlakovou vratnou tryskou a ochranou trysky, 15 m BlueMax II hadicou 3/8", 0,9 m BlueMax hadicou s kyvnou koncovkou 1/4", 1 otočným kĺbom pištole, 0,25l TSL-olejom, 1 uhlovým adaptérom (výpustné šrúbenie pri použití lievika), guľkami a hrotmi z ušľachtilej ocele na striekanie farieb, prestaviteľným kľúčom a univerzálnym kladivom. Technické údaje: - BG-motor: 2,2 PS / 230 V - pracovný tlak: max. 230 bar - prietok: 4,3 l/min (farba), 5,5 l/min (omietka) - veľkosť trysky: max. 0,035" (farba), 0,037" (omietka) - hmotnosť: 59 kg

Obj.č.	Označenie	MJ
249905	Airless-striekací prístroj Mark V Pro Connect 220V	KUS

Airless-striekací prístroj Mark X Pro Connect 220V

Mark X ProConnect sa dodáva kompletný a pripravený na použitie, štandardne s 1 pištoľou na ťažké materiály, 1 tryskou na tmel pre jemné tmeliace práce, 1 tryskou na tmel pre rýchle nanášanie, 1 Rac5 HandTite držiakom trysky, 1 otočným kĺbom pištole 1/2", 2 dvojité vsuvkou 1/2" und 3/8", 1 ohybnou koncovkou 3,3 m 3/8", 15 m hadicou na materiál 1/2", 1 45° uholníkom (pri použití zásobníka materiálu), nástrojom, nastavovacím kľúčom, 0,25 l TSL-olejom. Technické údaje: - BG-motor: 4,0 PS 230 V - pracovný tlak: max. 230 bar - prietok: 7,6 l/min (farba), 9,1 l/min (omietka) - veľkosť trysky: max. 0,045" (farba), 0,051" (omietka) - hmotnosť: 63 kg

Obj.č.	Označenie	MJ
249627	Airless-striekací prístroj Mark X Pro Connect 220V	KUS



Airless-striekací prístroj T-Max

Stroj na štruktúrované povrchy v obytnej oblasti na maltu pre interiéry a dekoratívne materiály. Nádoba z ušľachtilej ocele s kamennými stenami s výpustnou zátkou je z rámu odoberateľná. Ľahko ovládateľný iba s jedným tlačidlom, čerpadlo je rýchlo dosiahnuteľné bez nástroja. T-Max je prvý striekací prístroj bez kompresora pre hadicu až do 15 m. Tvrdý chrómovaný piest a teleso čerpadla chránia pred opotrebením, extra veľké kanály pre materiál a pružne uložené guľky sa starajú o bezporuchovú prevádzku. Vďaka veľkým kolesám je T-Max vhodný pre nerovný terén. Čerpadlo a zásobník materiálu sa môžu odobrať. Žiadne pripojenia nástrojov - pripravený na striekanie - tým rýchle uvedenie do prevádzky.

Airless-striekací prístroj T-Max 405 220V

V rozsahu dodávky sú obsiahnuté striekací prístroj, zásobník materiálu, podvozok, ako aj 5 m 1" hadica a 3 m 3/4" ohybná koncovka. T-box obsahuje 1 trysku, 1 kefu, 1 vzduchovú trysku 6 mm, 1 TMX 651 Airless trysku, 2 filtre, 1 pohárik, 1 zátku nádoby, 1 kryt čerpadla, 1 čistiace zariadenie na trysky a 1 odmerku, ako aj 15 m 3/8" hadicu na vzduch s regulátorom vzduchu.

Obj.č.	Označenie	MJ
248195	Airless-striekací prístroj T-Max 405 220V	KUS

Príslušenstvo ku Graco-zariadeniam



Servisná nádoba 90l

Vhodné nádoby, 90l pre Ultra Max II, Mark V a Mark X pre škatuľu a farbu.

Obj.č.	Označenie	MJ
287987	Servisná nádoba 90l	KUS



Lis na vrecia k zásobníku materiálu 90l

Graco-Lis na vrecia k zásobníku materiálu 90l k Ultra Max II, Mark V, Mark X a T Max 405.

Obj.č.	Označenie	MJ
287984	Lis na vrecia k zásobníku materiálu 90l	KUS
248517	Lis na vrecia T Max	KUS

Graco-pištole

**Pištoľ so zásobníkom 5,5l kpl.**

-hmotnosť: 1600 gramov - objem: 5,5 litrov

Obj.č.	Označenie	MJ
245924	Pištoľ so zásobníkom 5,5l kompl.	KUS

**Striekacia pištoľ PRO FTX-E II**

4-prstový kohútik s kruhovým uchopením, s Rac-X-ochranou trysky, LTX-517 tryskou a 2 filtrami. Vhodná k ST Max (II).

Obj.č.	Označenie	MJ
246232	Pištoľ striekacia PRO FTX-E II LTX517-tryska	KUS

**Striekacia pištoľ PRO Contractor II**

2-prstový kohútik s ergonomickým držadlom. S Rac X ochranou trysky, LTX-517-tryskou a 2 filtrami. Vhodná k Ultra Max II Premium a ProConnect.

Obj.č.	Označenie	MJ
246222	Pištoľ striekacia PRO Contractor II LTX517-tryska	KUS

**Pištoľ na tmel Texspray**

275 bar, s tryskou GHD631, vhodná ku značke V (Evolution / ProConnect).

Obj.č.	Označenie	MJ
241705	Pištoľ striekacia na stierky Texspray 275Bar s GHD631	KUS

**Pištoľ na tmel SPACKMAX**

Obsluha jednou rukou, vhodná ku značke V a značke X.

Obj.č.	Označenie	MJ
245820	Pištoľ striekacia na stierky SPACKMAX	KUS

Optimalizovaný striekací systém farby

**OFS-pištoľ optimalizovaný systém striekania farieb**

Kombinovateľná s každým prístrojom na striekanie farby, aby bolo možné dosiahnuť optimálny výsledok so zníženým tvorením farebnej hmly. Kompletne dodávaný s 3 tryskami, predĺžením 25cm a prestaviteľnou striekacou hlavou.


Obj.č.	Označenie	MJ
248947	Pištoľ OFS optimalizovaný systém striekania farieb	KUS

Graco-filtre na pištole a pumpu

**Filter pištole veľkosť ôk 60 čierny**

Vhodný k Pro FTX-E II a Pro Contractor II.

Obj.č.	Označenie	MJ
287032	Filter pištole veľkosť ôk 60 čierny	KUS
287033	Filter pištole veľkosť ôk 100 modrý	KUS
287034	Filter pištole veľkosť ôk 60 čierny a 100 modrý	KUS

**Graco-rozdeľovací filter čerpadla**

Vhodné k ST Max II.

Obj.č.	Označenie	MJ
246425	Rozdeľovací filter čerpadla veľkosť ôk 30 sivý	KUS
246384	Rozdeľovací filter čerpadla veľkosť ôk 60 čierny	KUS
246382	Rozdeľovací filter čerpadla veľkosť ôk 100 modrý	KUS
246383	Rozdeľovací filter čerpadla veľkosť ôk 200 červený	KUS

**Graco-filter čerpadla EasyOut**

Vhodné k Ultra Max II (Premium / ProConnect), Mark V a Mark X.

Obj.č.	Označenie	MJ
244071	Filter čerpadla EasyOut veľkosť ôk 30 sivý	KUS
244067	Filter čerpadla EasyOut veľkosť ôk 60 čierny	KUS
244068	Filter čerpadla EasyOut veľkosť ôk 100 modrý	KUS
244069	Filter čerpadla EasyOut veľkosť ôk 200 červený	KUS

Airless-hadice na materiál a príslušenstvo

**Bluemax II Airless hadice na materiál**

Hadica Bluemax II, k dodaniu v 7,5, 15 a 30b.m v 1/4" a 3/8".

Obj.č.	Označenie	MJ
240793	Hadica na materiál Bluemax II Airless 230bar 1/4" 7,5b.m.	KUS
240794	Hadica na materiál Bluemax II Airless 230bar 1/4" 15b.m.	KUS
223771	Hadica na materiál Bluemax II Airless 230bar 1/4" 30b.m.	KUS
240796	Hadica na materiál Bluemax II Airless 230bar 3/8" 7,5b.m.	KUS
240797	Hadica na materiál Bluemax II Airless 230bar 3/8" 15b.m.	KUS
241275	Hadica na materiál Bluemax II Airless 230bar 3/8" 30b.m.	KUS

**Ohybná koncovka Bluemax II**

K dodaniu v rozličných dĺžkach k 3/16", 1/4", 3/8" a 1/2".

Obj.č.	Označenie	MJ
238358	Ohybná koncovka Bluemax II 3/16" 0,9b.m.	KUS

**Hadica na materiál pre T-Max**

K dodaniu v rozličných dĺžkach.

Obj.č.	Označenie	MJ
248519	Hadica na materiál pre T-Max 1" 5b.m.	KUS
248518	Hadica na materiál pre T-Max 1" 10b.m.	KUS

**Ohybná koncovka T-Max 3/4" 3b.m.**

Obj.č.	Označenie	MJ
248520	Ohybná koncovka T-Max 3/4" 3b.m.	KUS

Tyčová pištoľ a predĺženie pištole

**Tyčová pištoľ Pro Cleanshot**

S predĺžením tyče, "Cleanshot"-prestaviateľnou striekacou hlavou, Contractor-Inline-pištoľou a tryskou.

Obj.č.	Označenie	MJ
287026	Pištoľ s predĺžením Pro Cleanshot 90cm mit RAC X	KUS
287027	Pištoľ s predĺžením Pro Cleanshot 180cm mit RAC X	KUS

**Airless-predĺženie trysky s RAC X-ochranou trysky**

K dodaniu v rozličných dĺžkach.

Obj.č.	Označenie	MJ
287022	Predĺženie trysky Airless 75cm s ochranou trysky RAC X	KUS
287021	Predĺženie trysky Airless 50cm s ochranou trysky RAC X	KUS
287019	Predĺženie trysky Airless 25cm s ochranou trysky RAC X	KUS

Graco-valčeky a náhradné poťahy

**Súprava maliarskych valčekov 19mm**

Kompletný s pištoľou a predĺžením 45 - 90cm pre interér a exteriér.

Obj.č.	Označenie	MJ
98085	Súprava valčekov na farbu 19mm s pištoľou a predĺžením 45-90cm pre interér a exteriér	KUS

**Graco-maliarsky valček vnútorný**

Syntetický maliarsky valček pre interér.

Obj.č.	Označenie	MJ
107589	Valček na farbu náhradný poťah syntetický 10mm vlas 23cm	KUS
107590	Valček na farbu náhradný poťah syntetický 12mm vlas 23cm	KUS
107591	Valček na farbu náhradný poťah syntetický 19mm vlas 23cm	KUS
107592	Valček na farbu náhradný poťah syntetický 32mm vlas 23cm	KUS

**Graco-maliarsky valček vonkajší**

Zosilnený maliarsky valček pre exteriér.

Obj.č.	Označenie	MJ
98206	Valček na farbu náhradný poťah s vankúšikom 20mm vlas	KUS
98205	Valček na farbu náhradný poťah s vankúšikom 14mm vlas	KUS

Graco-otočné trysky a ochrana trysky

**Pro RAC X vratné trysky pre farby**

Dlhá životnosť, pre akrylové farby, emulzie, latexové farby, s modrým držadlom.

Obj.č.	Označenie	MJ
LTX517	Tryska LTX517 Pro Rac X 25cm modrá	KUS
LTX619	Tryska LTX619 Pro Rac X 30cm modrá	KUS
LTX623	Tryska LTX623 Pro Rac X 30cm modrá	KUS

**WR-trysky pre aplikácie Heavy-Duty**

Vysoký výrobný výkon pri veľkých plochách. Na výplne plôch, nátery tvoriace penovú vrstvu...

Obj.č.	Označenie	MJ
WR1221	Tryska WR1221 60cm RAC X Wide Rac	KUS
WR1223	Tryska WR1223 60cm RAC X Wide Rac	KUS
WR1225	Tryska WR1225 60cm RAC X Wide Rac	KUS
WR1227	Tryska WR1227 60cm RAC X Wide Rac	KUS
WR1231	Tryska WR1231 60cm RAC X Wide Rac	KUS

**Ochrana trysky k RAC V**

Obj.č.	Označenie	MJ
243161	Ochrana trysky 7/8" zu RAC V	KUS
243263	Ochrana trysky 11/16" k RAC V (oranžová)	KUS

**TMX-trysky pre aplikácie Heavy Duty**

TMX je vhodný pre aplikácie striekaných omietok Airless v interiéri a exteriéri, ako aj pre veľké plochy.

Obj.č.	Označenie	MJ
TMX531	Tryska TMX531 TexSpray Xtra ľahká	KUS
TMX535	Tryska TMX535 TexSpray Xtra ľahká	KUS
TMX541	Tryska TMX541 TexSpray ľahká	KUS
TMX545	Tryska TMX545 TexSpray ľahká	KUS
TMX651	Tryska TMX651 TexSpray stredne ťažká	KUS
TMX661	Tryska TMX661 TexSpray stredne ťažká	KUS
TMX671	Tryska TMX671 TexSpray ťažká	KUS

**Ochrana trysky k RAC X**

Obj.č.	Označenie	MJ
246215	Ochrana trysky 7/8" k RAC X	KUS
246437	Ochrana trysky 11/16" k RAC X (modrá)	KUS

Graco-mazacie- a čistiace prostriedky

**Mazacia kvapalina TSL**

Obj.č.	Označenie	MJ
206994	Mazacia kvapalina TSL pre dopravné čerpadlo Graco 0,25l	KUS
206995	Mazacia kvapalina TSL pre dopravné čerpadlo Graco 1l	KUS

**Pump Armor**

Ochranný a čistiaci prostriedok na konzervovanie a denné čistenie vašich prístrojov Graco.

Obj.č.	Označenie	MJ
243103	Pump Armor ochranný a čistiaci prostriedok na konzervovanie 1l	KANVA