

Kapitola 02: Hadice a spojky



Hadice na vodu



Hadice na stlačený vzduch



Dopravné hadice



Hadice na maltu



Hadicové háky



Hadice na čistenie kanálov



Armatúry na hadice na vodu



Armatúry na hadice na stlačený vzduch



Spojovacie armatúry sacích a pevných spojok



Spojovacie armatúry hadíc na maltu



Penové guľičky, impulzné striekačky, rozprašovacie trysky



Hadicové svorky



Hadica na torkrétovanie s príslušenstvom



Korýtkové spojky s príslušenstvom

Hadice a spojky

Hadice na vodu



Hadica na vodu 12 bar

Lahká, ryhovaná nitrilová hadica na vodu s vložkou z textilného kordu pre zavlažovania v priemysle, na stavbe, pri remeslách a v záhrade. Teplotný rozsah -35°C až +60°C - jadro Thermorubb, čierna, hladká - vrchná vrstva Thermorubb, ryhovaná, červená.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|------|
| 31038 | Hadica gumená na vodu 3/8" 12bar - 40m/kotúč | B.M. |
| 31012 | Hadica gumená na vodu 1/2" 12bar - 40m/kotúč | B.M. |
| 31034 | Hadica gumená na vodu 3/4" 12bar - 40m/kotúč | B.M. |



Hadica na vodu smaragdová

Cenovo výhodná čierno-zelená transparentná smaragdová hadica na vodu. Armovaná syntetickými vláknami. -> bez kadmia -> žiadne tvorenie rias - prevádzkový tlak 20 bar - dĺžka kotúča 50 m.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|------|
| 098427 | Hadica na vodu PVC smaragdová 1/2" čierna-zelená transparentná - 50m/kotúč | B.M. |
| 099335 | Hadica na vodu PVC smaragdová 3/4" čierna-zelená transparentná - 50m/kotúč | B.M. |



Hadica na vodu Quattroflex

Veľká bezpečnosť aj pri vysokých teplotách vďaka extrémnej pevnosti v tlaku a vďaka technicky správne diagonálnemu armovaniu žiadne skrútenie a pretočenie. Veľká stabilita tvaru pri zaťažení tlakom a odľahčení tlaku. Kontrolovaná kvalita. -> trvalo pružná a pružná za chladu (lahká manipulácia) -> bez kadmia, bária a olova -> žiadne tvorenie rias (spofahlivý tok vody) - dĺžka kotúča 50 m.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|-----------|--|------|
| 099908008 | Hadica na vodu Quattroflex 1/2" 50bar žltá - 50m/kotúč | B.M. |
| 099948003 | Hadica na vodu Quattroflex 3/4" 35bar žltá - 50m/kotúč | B.M. |

Hadice na stlačený vzduch



Hadica na stlačený vzduch EDIS AIR

Univerzálne použiteľná, ľahká hadica na stlačený vzduch s vysokou flexibilitou na vodu a stlačený vzduch obsahujúci mazivo. S vložkou Rayon. Krycia vrstva SBR odolná voči svetlu a poveternostným vplyvom. - prevádzkový tlak 15 bar - rozsah teploty -35 °C až +80 °C.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|------|
| 31334 | Hadica na stlačený vzduch čierna 3/4" 15bar 40m/kotúč | B.M. |



Hadica na stlačený vzduch Rubberflex

Extrémne robustná a flexibilná hadica na stlačený vzduch z materiálu SBR-NR. Podľa DIN 20018. - prevádzkový tlak 20 bar - rozsah teploty -30°C bis 70°C - vnútorný Ø 90 mm / hrúbka steny 6 mm - dĺžka kotúča 40 m.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|------|
| 655040 | Hadica na stlačený vzduch žltá 3/4" 20bar - 40m/kotúč | B.M. |



Hadica na vedenie stlačeného vzduchu R19BG

Extrémne robustná a ľahká hadica na stlačený vzduch vďaka špeciálnej vrstvenej konštrukcii s integrovanou plastovou špirálou. Vďaka vonkajšiemu tkaniu (plastová tkanina) odolná voči UV. Špeciálna vnútorná duša pre odolnosť proti oleju. Použiteľná aj pre hadicové bubny. - prevádzkový tlak 30 bar - miesto tlaku 90 bar - odoláva teplotám -20°C až +100°C - vnútorný Ø 20 mm / hrúbka steny 2 mm - hmotnosť 0,15 kg/m.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|------|
| R19B | Hadica na stlačený vzduch modrá 3/4" - 25m/kotúč | B.M. |



Bubon Rotofix na hadicu pre kompresor

Hadicový bubon z plastu pre ľahkú manipuláciu. Držadlo kľuky sa dá pri preprave odklopiť preč. Ľahký bubon pre ľahkú montáž. Rotofix sa hodí pre všetky kompresory, je jedno, či priamo naskrutkované alebo s montážnou platňou. Materiál: PE (čierny).

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 25K | Bubon na hadicu Rotofix 25 K prázdny | KUS |
| 40K | Bubon na hadicu Rotofix 40 K prázdny | KUS |
| 25K20 | Bubon na hadicu Rotofix 25 K plastový s 20m 3/4" hadicou R19B | KUS |
| 40K40 | Bubon na hadicu Rotofix 40 K plastový s hadicou 40m 3/4" R19B | KUS |

Hadice a spojky

Dopravné hadice



Hadica PVC dopravná transparentná

Priehľadná mäkká PVC-hadica bez vložky, podmienične odolná voči oleju, pre beztlakové použitie v strojárstve, kontrolnú oblasť kvapalín a meráciu a regulačnú techniku. - vnútorný Ø 50 mm / vonkajší Ø 60 mm.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|------|
| 31150 | Hadica dopravná PVC 2" ID 50mm bez tkaninovej vložky (priehľadná) - 25m/kotúč | B.M. |



Hadica PVC dopravná - armovaná perlonom

Priehľadná, flexibilná mäkká PVC hadica, hladká s polyesterovou vložkou odolnou voči tlaku. Vhodná ako hadica na vodu alebo stlačený vzduch, podmienené odolná voči oleju. Vhodná pre chemické, nie zvlášť agresívne kvapaliny.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|------|
| 31138 | Hadica dopravná PVC 2" ID 38mm s tkaninovou vložkou - 25m/kotúč | B.M. |
| 31151 | Hadica dopravná PVC 2" ID 50mm s tkaninovou vložkou - 25m/kotúč | B.M. |



Hadica gumená dopravná

Dopravná hadica odolná voči oderu pre sadrovú emulziu z gumy pre silné namáhanie s vložkou z textilného kordu. Obojstranne viazaná v sacích spojkách Storz C/52 hliník s fixačnou páskou. Prevádzkový tlak 10 bar Teplotný rozsah -30°C až +80°C - jadro NR/SBR čierna, hladká, odolné voči oderu - vrchná vrstva SBR čierna, vtláčený materiál - vnútorný priemer 45 mm / hrúbka steny 7,5 mm.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 653201 | Hadica dopravná gumená 45/60 kompl. so spojkami 12,5m/kotúč | KUS |
| 6532 | Hadica dopravná gumená 45/60 kompl. so spojkami 25m | KUS |

Hadice na maltu



Tlaková hadica na maltu Rondo PFT

Tlaková hadica na maltu Rondo so spojkami, hydraulicky zapojená, farba hadice biela.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|-----|
| 021100 | Hadica maltová tlaková Rondo Ø 25mm, 10m so spojkami PFT | KUS |
| 021112 | Hadica maltová tlaková Rondo Ø 25mm, 10m so spojkami - VT otočná PFT | KUS |
| 021104 | Hadica maltová tlaková Rondo Ø 35mm, 10m so spojkami PFT | KUS |
| 021105 | Hadica maltová tlaková Rondo Ø 35mm, 20m so spojkami PFT | KUS |



Hadica na maltu

Špeciálna hadica vhodná na dopravu materiálu na dlaždice, malty, sadry a betónu. Teplotný rozsah -40°C až +70°C. Čierna, hladká, vysoko odolná voči oderu a antistatická SBR/NR-duša, textilné vložky vysoko odolné voči roztrhnutiu. SBR/NR-krycia vrstva, čierna, s látkovým vzorom, antistatická, odolná voči oderu, odolná voči ozónu a poveternostným vplyvom.

Hadica na maltu 40 bar

Prevádzkový tlak 40 bar, miesto tlaku 120 bar.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|------|
| 31225 | Hadica maltová tlaková 25x37mm 40bar, bez spojek | B.M. |
| 31235 | Hadica maltová tlaková 35x49mm 40bar, bez spojek | B.M. |
| 31250 | Hadica maltová tlaková 51x68mm 40bar, bez spojek | B.M. |

Hadica na maltu 10 bar

Vhodné tiež na dopravu piesku, ocelového šrotu a abrazívnych materiálov. Prevádzkový tlak 10 bar, miesto tlaku 30 bar.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|------|
| 31260 | Hadica dopravná tlaková na Brinkmann 60x78mm 10bar | B.M. |



Hadica na maltu S

Dlhá životnosť vďaka oteruvzdornej kvalite gumenej hadice. Teplotný rozsah -35°C až +80°C. Čierna, hladká, odolná voči oderu a antistatická duša SBR/NR/BR, vinutá textilná vložka. SBR-krycia vrstva, čierna, antistatická, impregia látky. Rolka - 40 bm.

Hadice a spojky

Hadica na maltu S 40 bar

Hadica na maltu na dopravu malty, sadry a cementu spôsobom nepretržitého prúdu. Vynikajúca odolnosť proti prelomeniu, prevádzkový tlak 40 bar.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|------|
| 31225S | Hadica maltová tlaková S 25x39mm 40bar, bez spojok | B.M. |
| 31235S | Hadica maltová tlaková S 35x50mm 40bar, bez spojok | B.M. |
| 31250S | Hadica maltová tlaková S 50x66mm 40bar, bez spojok | B.M. |

Hadica na maltu S 10 bar

Špeciálna hadica vhodná aj na suché nasadenie (napr. cement, štrk) tak aj na mokré nasadenie (napr. maltu, betón, poter). Pracovný tlak 10 bar.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|------|
| 31260S | Hadica dopravná tlaková na Brinkmann S 60x80mm 10bar | B.M. |

Hadicové háky



Hadicový hák

K dodaniu v rozličných vyhotoveniach.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|------------|-----------------------|-----|
| 2000001206 | Hák na hadice koža | KUS |
| 2000001207 | Hák na hadice tkanina | KUS |

Hadice na čistenie kanálov



Hadica stavebná

Stavebná hadica s profesionálnym previazaným drôtom so sacími spojkami Storz. Prevádzkový tlak 10 bar - vonkajší materiál: polyesterová niť, tkaná do kruhu, reťaz 2-násobne tkaná - vnútorný materiál: polyuretán - dĺžka kotúča 20 m.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|----------|---|-----|
| 25060080 | Hadica stavebná A 102mm so spojkami 20m | KUS |
| 25060079 | Hadica stavebná B 75mm so spojkami 20m | KUS |
| 25060078 | Hadica stavebná C 52mm so spojkami 20m | KUS |



Hadicový mostík

S do vnútra siahajúcimi spojovacími časťami, ktoré tiež slúžia ako držadlá. Schopný prispôsobenia na nerovnosti podlahy. Hadica do O 3 1/2" Rozmer 307 x 865 x 80 mm.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|-----|
| 8290 | Mostík pre hadice gumený čierny (do 3 1/2") 11,5kg | KUS |

Armatúry na hadice na vodu

GEKA spojky hadice na vodu

Spojka z mosadze, s viacúčelovou gumovou a tlakovým a sacím tesnením. Jednotný vačkový hriadeľ 40 mm (kombinácia hadicových a závitových kusov 3/8" až 6/4" možná navzájom). 10 bar prevádzkový tlak, pre vodu a stlačený vzduch.



Ozubená spojka hadice na vodu s objímkou

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--------------------------------|-----|
| 2501 | GEKA spojka s hrdlom 3/8" | KUS |
| 2502 | GEKA spojka s hrdlom 1/2" | KUS |
| 2503 | GEKA spojka s hrdlom 3/4" | KUS |
| 2504 | GEKA spojka s hrdlom 1" | KUS |
| 2506 | GEKA spojka s hrdlom 1" otočná | KUS |



Ozubená spojka hadice na vodu s vnútorným závitom

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--------------------------------------|-----|
| 2511 | GEKA spojka s vnútorným závitom 3/8" | KUS |
| 2512 | GEKA spojka s vnútorným závitom 1/2" | KUS |
| 2513 | GEKA spojka s vnútorným závitom 3/4" | KUS |
| 2514 | GEKA spojka s vnútorným závitom 1" | KUS |

Hadice a spojky



Ozubená spojka hadice na vodu s vonkajším závitom

| Obj.č. | Označenie | |
|--------|--------------------------------------|-----|
| 2521 | GEKA spojka s vonkajším závitom 3/8" | MJ |
| 2522 | GEKA spojka s vonkajším závitom 1/2" | KUS |
| 2523 | GEKA spojka s vonkajším závitom 3/4" | KUS |
| 2524 | GEKA spojka s vonkajším závitom 1" | KUS |



Náhradné tesnenie

Pre ozubené spojky hadice na vodu z perbunánu.

| Obj.č. | Označenie | |
|--------|---------------|-----|
| 2540 | GEKA tesnenie | KUS |



Y-rozdeľovač

3 x ozubená spojka mosadzná.

| Obj.č. | Označenie | |
|--------|---------------------------------|-----|
| 2519 | GEKA Y-rozdeľovač 3/4" mosadzný | MJ |
| | | KUS |



Spojka hadíc

Z ocele, pozinkovanej a žlto pochromovanej. Jednoduché a bezpečné hadicové spojenie s otočeným obrysom objímky, maximálny otvor pre čo najväčší prietok.

| Obj.č. | Označenie | |
|--------|---|-----|
| 31513 | Spojka hadice 13mm (1/2") oceľ pozinkovaná, žlto chrómovaná 80mm | KUS |
| 31519 | Spojka hadice 19mm (3/4") oceľ pozinkovaná, žlto chrómovaná 105mm | KUS |



Slepá krytka

Vhodná pre všetky hadicové a závitové kusy.

| Obj.č. | Označenie | |
|--------|---------------------|-----|
| 2530 | GEKA zátka mosadzná | MJ |
| | | KUS |



Tryska rozprašovacia s GEKA spojkou

Z mosadze, prestaviteľná na plný lúč, ľubovoľnú sprchu a odstaviteľná.

| Obj.č. | Označenie | |
|--------|---|-----|
| 244023 | Tryska rozprašovacia s GEKA spojkou 1/2" mosadzná - prestaviteľná | MJ |
| 244022 | Tryska rozprašovacia s GEKA spojkou 3/4" mosadzná - prestaviteľná | KUS |
| | | KUS |

Armatury na hadice na stlačený vzduch



GEKA spojka na stlačený vzduch DIN 3489

Robustná spojka z temperovanej liatiny, pozinkovaná a chrómovaná žltou farbou. S bezpečnostným dvojitým ozubením, dosah čelustí 42 mm, PN 10 bar, s gumovým tesnením odolným voči oderu.

| Obj.č. | Označenie | |
|--------|--|-----|
| 31601 | GEKA spojka na stlačený vzduch s hrdlom 3/4" DIN 3489 liatina pozinkovaná | MJ |
| 31611 | GEKA spojka stlač.vzduch s vnútorným závitom 3/4" DIN 3489 liatina pozinkovaná | KUS |
| 31621 | GEKA spojkan na stlač.vzduch s vonk.závitom 3/4" DIN 3489 liatina pozinkovaná | KUS |

Hadice a spojky



Hadicová svorka na stlačený vzduch

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 31631 | Svorka hadicová na stlačený vzduch 3/4" (pre hadicu 28-34 mm) | KUS |



Tesniaci krúžok pre ozubené spojky

Vhodný na stlačený vzduch, vodu, olej.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--------------------------------------|-----|
| 31690 | Tesnenie pre tlakové spojky 34x20x11 | KUS |

Spojovacie armatúry sacích a pevných spojok



C-spojky

Kované vyhotovenie, vhodné aj pre tlakové účely. Tesniace krúžky z perbunanu.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|-----|
| 2552 | C-spojka/52 38mm hliníková, dĺžka hrdla 90mm vzdialenosť výstupku 66mm | KUS |
| 2553 | C-spojka/52 45mm hliníková, dĺžka hrdla 90mm vzdialenosť výstupku 66mm | KUS |
| 2550 | C-spojka/52 52mm hliníková, dĺžka hrdla 90mm vzdialenosť výstupku 66mm | KUS |



Tesnenia pre sacie spojky

Z perbunanu.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 2560 | Tesnenie pre C-spojku/52 perbunanové čierne | KUS |



Pevné spojky

Kované vyhotovenie.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|-----|
| 656101 | C-spojka pevná/52 hliníková s vonkajším závitom 2" Tesniace krúžky z perbunanu | KUS |
| 6561 | C-spojka pevná/52 hliníková s vnútorným závitom 2" Tesniace krúžky z perbunanu | KUS |

Spojovacie armatúry hadíc na maltu



Spojka hadice na maltu 70 mm

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|------------|-------------------------|-----|
| 7172650000 | Spojka EB 70mm MT NW 65 | KUS |
| 7171650000 | Spojka EB 70mm VT NW 65 | KUS |



Spojka hadice na maltu s koncovkou hadice

Pohárik z ocele, pákový mechanizmus a krúžok temperovaná liatina, galvanický pozinkovaný bez gumového krúžku.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|------------|-------------------------|-----|
| 7172600000 | Spojka EB MT 70x60mm TG | KUS |
| 7171600000 | Spojka EB VT 70x60mm | KUS |



Spojka hadice na maltu IG

Kryt z ocele, pákové ústrojenstvo a krúžok temperovaná liatina, galvanický pozinkovaný bez gumového krúžku.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 15664 | Spojka EB MT 70x5/2" zasúvaná časť s 5/2" vnútorným závitom | KUS |
| 15197 | Spojka EB VT 70x5/2" s vnútorným závitom | KUS |

Hadice a spojky



Spojka hadice na maltu 50 mm

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|-----------------------------|-----|
| 07598 | Spojka EB MT 50mm vonkajšia | KUS |
| 07599 | Spojka EB VT 50mm vonkajšia | KUS |



Spojka hadice na maltu 25 mm s objímkou

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 1990 | Spojka hadice na maltu 25mm MT s hrdlom LW 24 | KUS |
| 1991 | Spojka hadice na maltu 25mm VT s hrdlom LW 24 | KUS |



Spojka hadice na maltu 35 mm s objímkou

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 20071 | Spojka hadice na maltu 35mm MT s objímkou LW 34 | KUS |
| 20072 | Spojka hadice na maltu 35mm VT s objímkou LW 34 | KUS |



Spojka hadice na maltu 50 mm s objímkou

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 20075 | Spojka hadice na maltu 50mm MT s hrdlom | KUS |
| 20076 | Spojka hadice na maltu 50mm VT s hrdlom | KUS |



Spojka hadice na maltu 25 mm IG

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 1992 | Spojka hadice na maltu 25mm MT 1" vnútorný závit LW 24 s tesnením | KUS |
| 1993 | Spojka hadice na maltu 25mm VT 1" vnút.závit LW 24 | KUS |
| 199301 | Spojka hadice na maltu 25mm VT 5/4" vnútorný závit | KUS |



Spojka hadice na maltu 50 mm IG

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 20078 | Spojka hadice na maltu MT 50mm 2" vnútorný závit s tesnením | KUS |
| 200781 | Spojka hadice na maltu VT 50mm 2" vnútorný závit | KUS |



Redukcie spojky

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 20033 | Redukcia spojky VT 35-25mm LW 24 | KUS |
| 20079 | Spojka hadice na maltu 35mm MT 5/4" vnútorný závit s tesnením | KUS |



Tesnenia

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|-------------------------------|-----|
| 1996 | Tesnenie spojka 25mm MT LW 24 | KUS |
| 200712 | Tesnenie spojka 35mm MT | KUS |
| 200713 | Tesnenie spojka 50mm MT | KUS |

Penové guľičky, impulzné striekačky, rozprašovacie trysky



Penové guľičky

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|------------------------------|-----|
| 2105 | Guľička penová čistiaca 30mm | KUS |
| 2106 | Guľička penová čistiaca 50mm | KUS |
| 21070 | Guľička penová čistiaca 70mm | KUS |

Hadice a spojky



Impulzná striekačka mosadz

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|-----|
| 243 | Pištoľ striekacia impulzná mosadznej pre 3/8" hadicu | KUS |
| 2430 | Tryska náhradná k impulznej striekacej pištoľi mosadznej 243 | KUS |



Striekacia pištoľ

Striekacia pištoľ v profesionálnej kvalite z nehrdzavejúcej ocele a mosadze. Nastaviteľný prúd. Žiadne plynutie vodou vďaka automatickému ventilu.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|---------|---------------------------------|-----|
| 0201312 | Pištoľ striekacia Standard 3/4" | KUS |

Hadicové svorky



SK-páska ABA

Závitkové teleso sa vyrába zo špeciálnych rúr vyrobených na mieru a znáša vysoké momenty lomu. Vysoká upínacia sila! Hladká spodná strana a ohnuté pásové hrany chránia hadicu. Šesťhranná hlava skrutky so štrbinou. Materiál W1 pás hliníkový zinok, teleso modré lakované, skrutka závitovky pozinkovaná v ohni.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| 31538 | SK-páska ABA 3/8" - rozsah upínania 11-17mm šírka pásu 9mm (167892) | KUS |
| 31512 | SK-páska ABA 1/2" - rozsah upínania 13-20mm šírka pásu 9mm | KUS |
| 31534 | SK-páska ABA 3/4" - rozsah upínania 19-28mm šírka pásu 12mm | KUS |
| 3151 | SK-páska ABA 1" - rozsah upínania 26-38mm šírka pásu 12mm | KUS |
| 315112 | SK-páska ABA 1 1/2" - rozsah upínania 44-56mm šírka pásu 12mm | KUS |
| 3152 | SK-páska ABA 2" - rozsah upínania 50-65mm šírka pásu 12mm | KUS |



Spony hadicové NORMACLAMP S

NORMACLAMP S podľa DIN 3017 ponúka na základe robustnej konštrukcie upínacích čelustí, vybavenej s metrickými skrutkami, vysoký stupeň stlačenia. Materiál: pozinkovaná oceľ.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|-----|
| 2023 | Svorka hadice na maltu 25mm - rozsah upínania 37mm šírka pásu 20mm | KUS |
| 20231 | Svorka hadice na maltu 35mm - rozsah upínania 47mm šírka pásu 20mm | KUS |
| 20232 | Svorka hadice na maltu 50mm - rozsah upínania 68mm šírka pásu 20mm | KUS |



Hadicové svorky PA-RI

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|----------------------------|-----|
| 31539 | PA-RI hadicová svorka 39mm | KUS |
| 31570 | PA-RI hadicová svorka 70mm | KUS |
| 31579 | PA-RI hadicová svorka 79mm | KUS |

Hadica na torkréovanie s príslušenstvom



Hadica na torkréovanie

Hadicové vedenie na torkréovanie s obojstranne namontovanými hadicovými objímkami Carbofer. Extrémne odolné voči oderu vďaka zosilnenej stene a použitiu špeciálnych materiálov s vysokou odolnosťou voči oderu, tým zreteľne pružnejšia a s dlhšou životnosťou. Prevádzkový tlak 10 bar Dĺžka 20 m.

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|------------|---|-----|
| 6210901020 | Hadica na torkréovanie NW 50mm 20m kompl. s 3" spojkami | KUS |
| 6210651320 | Hadica na torkréovanie NW 65mm 20m kompl. s 4" spojkami | KUS |



Tesnenie

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|---|-----|
| IT076 | Tesnenie pre torkréovaciú spojku 3" NW 50mm Aliva | KUS |

Korýtkové spojky s príslušenstvom



Korýtková spojka

| Obj.č. | Označenie | MJ |
|--------|--|-----|
| 417798 | Spojka na torkrét H50/65-3 ND pre čerpadlo na betón | KUS |
| 431613 | Spojka na torkrét SK-H 100 4 1/2 " pre čerpadlo na betón | KUS |
| 64084 | Tesnenie A DN 65-3" pre čerpadlo na betón | KUS |