PRODUKTINFO

Nachmischer PFT ROTOMIX DISC



Über den Zapfen am Rotor wird eine Scheibe im Nachmischer PFT ROTOMIX DISC angetrieben. Eine zweite im Gehäuse fixierte Scheibe komplettiert das Mischsystem. Durch die zwei Scheiben entsteht eine Materialscherung. Diese sorgt für eine optimale Knötchenzerstörung und intensive Aufmischung des Materials. Einsatzgebiete: Für viele Materialien empfohlen wie: Bodenausgleichsmassen, Nivellierestrich. Gewicht: 11,6 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00209375	ROTOMIX PFT DISC für Bodenspachtelmassen	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at