

Abstandrohr ARO



Als Mauerstärken - Abstandhalter für die senkrechte Schalung. Durch die gerillte Oberfläche haben die Rohre im Beton einen besseren Halt. Die benötigten Längen können schnell durch Ablängen des Abstandrohres vor Ort hergestellt werden. Material: PVC, frei von FCKW, HFKW, ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH-Verordnung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZA22252	Abstandsrohr rau I22/A25 2,00lfm/Stk 50Stk/Bund 35Bund/Pal	BUN
ZA22262	Abstandsrohr rau I22/A26 2,00lfm/Stk 50Stk/Bund 35Bund/Pal	BUN



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at