

Förderschlauch Gummi



Hochabriefester Förderschlauch aus Gummi mit Textilcordeinlage für die Förderung von Gips, Kalk- und Zementemulsionen. Beidseitig eingebundene Storz-C/45-Saugkupplungen aus Aluminium mit Schellen aus Edelstahl DN 45, 10 bar. - Betriebsdruck des Schlauches: 10 bar, - Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C, - Innendurchmesser: 45 mm, - Wandstärke: 7 mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z6532125LO	Förderschlauch Gummi NW 45/60 10bar kpl. mit C/45 Kupplungen 12,5m/Rolle 15Roll/Pal	ST
Z653225LO	Förderschlauch Gummi NW 45/60 10bar kpl. mit C/45 Kupplungen 25,0m/Rolle 10Roll/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglsstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at